

# 俄罗斯800MM插齿机 插齿机

产品名称	俄罗斯800MM插齿机 插齿机
公司名称	昆山旭日重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:插齿机 品牌:K3TC 型号:5M150
公司地址	淀山湖镇民营经济区
联系电话	0512-57498956

## 产品详情

类型	插齿机	品牌	K3TC
型号	5M150	主电机功率	32 ( kw )
重量	10000 ( kg )	最大加工模数	12
加工直径范围	800-1000 ( mm )	加工精度等级	7
加工齿轮类型	直齿	控制形式	人工
布局形式	立式	动力类型	机械传动
产品类型	二手	是否库存	是

主要设备有：龙门刨铣床、落地镗床、立车及其他小型设备几十台。欢迎来电垂询：0512-57498955 18606663911本公司专业从事二手机床的调剂、维修、安装调试等业务。并面向江浙沪地区提供机械加工。约10000 kg净重7级加工齿轮精度1130 × 550 × 1780 mm电箱外形尺寸（长 × 宽 × 高）（吊臂未计）3620 × 1245 × 3792 mm机床外形尺寸（长 × 宽 × 高）0.37kw润滑泵电动机功率0.45kw冷却泵电动机功率0.25kw冲屑泵电动机功率27nm交流伺服电机工作台座移动电机27nm交流伺服电机刀轴驱动电机27nm交流伺服电机主轴驱动电机11kw变频器主电机功率800/1250 mm工作台花盘直径0.01 0.02 0.03-0.5mm插齿刀每往复行程径向进给量0.1 0.11 0.12-1.5 mm插齿刀每往复行程圆周进给量(无级)25-150次插齿刀每分钟往复行程数(无级)0.65 mm插齿刀回程时的让刀量不小于210 mm插齿刀冲程最大行程长度150-350-650 mm插齿刀支承面至工作台台面的距离0-700 mm插齿刀刀轴轴线至工作台轴线的距离200 mm最大工件齿宽12 mm最大加工模数1000内齿800外齿最大加工直径二：机床的主要技术参数5．机床采用定时定量润滑。4．机床配置防护挡板可防止油污外溅。3．机床采用凸轮让刀结构,可实现准确、稳定、低噪声的让刀运动。2．机床刀轴有自动上停功能。1．机床为一立式纵向布局，刀架摆动让刀，工作台在三条矩形导轨上实现径向进给。床身、立柱、刀架、工作台均具有优良的结构和传动刚性。本公司的俄罗斯产普通型插齿机，适合加工内齿轮、外齿轮、双联或多联齿轮,特别是角度变位齿轮更易实现,如工作台经改制或加上专用卡具,还可加工齿条.附加翻转工作台可加工锥度圆柱齿轮.采用特殊形状的刀具时,还可加工齿形结合子和花键.采用不带齿的圆形光刀,还可加工各种平板形凸轮.立柱可按用户要求加高，工作台可按用户要求加大，导轨也可按用户要求加长。主要适用于汽车、拖拉机、工程机械、矿山及冶金机械、机床、航空、纺织机械等行业，适用于单件和小批生产，也适用大批量生产。一：机床的主

要性能和结构特点及用途y5180插齿机（俄罗斯型号5m150）