

3.0厚4.0厚重型隐形铰链 不锈钢窗撑 隐藏铰链滑撑

产品名称	3.0厚4.0厚重型隐形铰链 不锈钢窗撑 隐藏铰链滑撑
公司名称	高要区金利镇创信金属制品厂
价格	1.00/副
规格参数	产品材质:不锈钢 产品表面处理:拉丝/振光/电泳/原色 开合度:0-180度 0-90度
公司地址	广东省肇庆市高要区金利镇金石路5号
联系电话	0758-8577384 13760072195

产品详情

180度轻型隐形铰链不锈钢小型窗撑产品介绍：

产品材质采用SUS201不锈钢、尼龙工程塑料、铜介子等组成的一款隐形铰链。产品可适用于23#槽平开窗扇上。隐形铰链产品是经过冷作成型和注塑成型的工序。底槽具有转扣和固定卡位：转扣可以直接转动位置来实现底槽与框型材的固定连接；固定卡位可让底槽与框型材固定位置，不会出现左右摇摆；产品的结构设计合理，垂直两个方向有螺丝和转孔锁紧。底槽上带有滑动胶件，开启时带自润滑和消声。产品面件连接处安装有铜介子。面件采用的是穿槽式设计安装方式，同时在面件上还设计有定位和调节块，在安装方便快捷，还可以安装在窗扇上后可以左右自动调节窗扇之间的安装间隙；产品内藏安装在框扇五金通道内，使门窗密封。产品要分左右来安装。

铰链隐形滑撑如何安装铰链？铰链隐形滑撑如何安装铰链？

1安装前，检查铰链是否与门窗框架和风扇相匹配。

2检查铰链槽和铰链的高度，宽度和厚度是否匹配。

3应检查铰链以及与其连接的螺钉和紧固件是否匹配。

4铰链连接应与框架和风扇的材料相匹配。例如，用于钢框架木门的铰链，与钢框架连接的一侧焊接，与

木门扇连接的一侧用木螺钉固定。

5如果铰链的两片不对称，应区分哪个板应连接到风扇，哪一块应连接到门和窗框，哪一侧连接到三个部分轴应与框架固定！连接到轴的两个部分的一侧应固定在框架上。铰链的连接方式应与框、扇的材质相匹配，如钢框木门所用的铰链，与钢框连接的一侧为焊接，与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。在铰链的两片页板不对称的情况下，应辨别哪一页板应与扇相连，哪一页板应与门窗框相连，与轴三段相连的一侧应与框固定，与轴两段相连的一侧应与框固定。安装时，应保证同一扇上的铰链的轴在同一铅垂线上，以免门窗扇弹翘。

每一道门如果想进行正常的开合，就有铰链。隐藏式铰链和普通铰链相比，更加美观。