

# 美孚速霸1000优质多品级小轿车发动机油

产品名称	美孚速霸1000优质多品级小轿车发动机油
公司名称	青岛杜森商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SM 品牌:美孚 SAE等级:5W-3010w-4015W-50
公司地址	中国 山东 青岛市四方区 哈尔滨路28号-16
联系电话	86 0532 85663932

## 产品详情

型号	SM	品牌	美孚
SAE等级	5W-30 10w-40 15W-50	质量等级	其它
闪点	220-240 ( )	粘度等级	140-155
倾点	-39 ( )		

## 产品简介

mobil super 1000

产品是一系列优质矿物发动机油，用于在大多数条件下使发动机发挥高水平性能并提供保护。

## 特点与优点

mobil super 1000 经精心设计，特别适用于当今严格的发动机规格。

该产品对发动机有良好的保护作用并延长发动机寿命。

## 出色的防磨损保护出色的发动机保洁性能应用范围

mobil super 1000 5w-30适用于汽油动力车辆。 mobil super 1000 10w-30, 10w-40, 15w-50 和 20w-50

兼用于汽油和柴油动力车辆。 所有mobil super 1000

产品均理想适用于不太严苛的行驶条件（如公路行驶）及较低和稳定的速度。

## 规格与认可

mobil super 1000	5w-30	10w-30	10w-40	15w-50	
api sm	x	x	x	x	
api sl	x	x	x	x	

api cf		x	x	x		
典型特性	mobil super 1000					
sae粘度等级	5w-30	10w-30	10w-40	15w-50		
粘度 , astm d445						
cst @ 40 ° c	68.0	65.5	101	147		
cst @ 100 ° c	11.1	10.5	14.5	18.4		
粘度指数astm d22702270	155	149	148	140		
硫化灰分 , wt%, astm d874	0.8	0.8	0.8	0.8		
hths 粘度 , mpa • s @ 150 ° c , astm d4683	3.3	3.2	3.9	4.6		
流点 ° c, astm d97	-39	-36	-33	-30		
闪点 , ° c, astm d92	230	220	220	234		
密度 @ 15 ° c, kg/l, astm d4052	0.860	0.870	0.870	0.875		