

# 茂名足球场 亿冠体育健身器材 标准足球场

产品名称	茂名足球场 亿冠体育健身器材 标准足球场
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

## 产品详情

### 透气型塑胶跑道足球场

透气型塑胶跑道透气型塑胶跑道其底层是选用单组份PU胶水与弹性橡胶黑颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功用。在高温下，茂名足球场，地基发生的蒸汽，足球场改造，会很快的发出出去。蒸汽压力无法聚集，所以不会发生鼓泡现象，并契合要求，弹性好。面层选用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，5人制足球场，实践证明，可确保运用十年以上，无褪色之顾忌。强力耐磨，即便千名学生每天运用10小时，经10年还能坚持状况。不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合拌和后，选用机械喷涂进行施工。

- （1）耐候性，不易老化。
- （2）弹性安稳，一年四季弹性无差别，决不会冬硬夏软。
- （3）力气反转及吸震力强，强调运动员舒适及安全，有助运动员发挥或进步成果。
- （4）强调跑道全体功能，习惯各项目及久远竞赛练习等。
- （5）画线不易掉漆，色泽鲜明、，耐磨性更佳。

### 塑胶跑道铺张施工要求足球场

#### 塑胶跑道铺装施工要求

1、聚氨酯塑胶资料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会发生一个大的气泡，因此施

工人在高温条件下作业要预备毛巾擦汗。铺胶面时把握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避免早晨大气中和地上湿度较大的时候，即便在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点今后正式铺设，塑胶跑道铺设。

2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺度的预检，对底层局部高出的当地进行修砍或锤击进行夯低。假如高出不多，可选用平刮尺上加卡具离模刮浆来确保厚度。

3、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，关于底层密实度要严格控制，防止沥青根底层本身嵌挤不实，脱壳脱层，标准足球场，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。底层密实度不够的当地，可以选用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。

4、为确保平整度、斜度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校对，底层个别高的当地，先加以整平，个别低的当地，用胶填平。

5、被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平。

### 篮球场围网的设计

篮球场围网是专为体育场设计的产品，又被称为体育场围网，此品网体较高、攀爬能力较强。

篮球场围网以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），具有较好的防腐防锈、耐酸碱性较好、耐老化较好、手感较好、环保、寿命较长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品，其表面为浸塑，包塑处理。可以在现场施工安装围柱。

茂名足球场-亿冠体育健身器材-标准足球场由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。茂名足球场-亿冠体育健身器材-标准足球场是广东亿冠体育设施工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。