

乒乓球台厂家施工售后

产品名称	乒乓球台厂家施工售后
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

乒乓球台（英文名a table tennis table）是乒乓球运动的老式乒乓球台器械，台面可由任何材料（**规定应由坚实木料）制作，具有一定弹性，上层表面叫比赛台面，长2.74米，宽1.525米，离地面76厘米，与水平面平行台面为暗色（**比赛规定应由暗墨绿色纤维素喷漆或涂漆），无光泽，台边各有2厘米宽的白线，长的称边线，短的称端线。台面*有一条3毫米宽的白线，称中线，将两个台区各分为左右两个部分（中线本身应被看做是右半边的一部分）球网包括网，网柱，支架三部分。网将台面分成大小相等的两部分，网垂直于台面，于端线平行，高15.25厘米，网柱外缘离开边线15.25厘米，网与网柱台面紧贴，**比赛规定网应柔软，呈暗绿色，网柱应为大一颜色，其表面无光泽。球台的上层表面叫做比赛台面，应与与水平面平行的长方形，长2.74米，宽1.525米，离地面高76厘米。起源乒乓球运动早起源于英国，由网球演变而来，大学生课间的娱乐活动。初是以室内**餐桌**

为球台，以书本为球网，羊皮纸贴面自制球拍用橡胶或软木做球对球桌大小和球网高低没有统一规定。传入中国1904年12月，乒乓球运动从日本传

入中国。开始是由**上海四马路一家文具**

店的老板王道平从日本购回10套乒乓球器材，并在店内作表演，于是买乒乓球、打乒乓球的人逐渐增多，各大城市也先后推广了这项活动。当时的乒乓球拍是木拍，板面光滑，很难使球产生旋转，所以打法只有推挡和抽球两种。欧洲全盛时期在欧洲乒乓球全盛时期（1926—1951），这时期由于颗粒球拍的出现有利于增大球的旋转，当时的球网较高，（17厘米）球台较窄（146.4厘米）球体较软，大大加快了削球的发展。11届世锦赛后十一届世界乒乓球锦标赛后，**乒联对乒乓球的规则做了重要修改，对球台规格也作出了调整，把球台放宽到152.5厘米，球网降低到15.25厘米。 **比赛用乒乓球台的要求有：球台必须是ITTF批准的，颜色只能是蓝色或绿色。以下几个参数是ITTF检测的**：1) 长：2740mm宽：1525mm高：760mm2) 弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm3) 摩擦系数：<0.64) 反光度：在MUNSELL系统中不*过15度昌冠新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，乒乓球台报价（刘经理）朋友，**产品名扬天下，劣质产品关门回家,想要产品获得客户的支持和信赖，生产的产品没一个质量差，光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来？下面为您介绍乒乓球台，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料昌冠代为设计、制造。规格标准乒乓球台标准尺寸为：

乒乓球台台面尺寸：2740 × 1525mm 乒乓球台台高：760mm 乒乓球台网宽1.83米,乒乓球台网高0.1525米：乒乓球台场地：足球场的1/73、网球场的1/7那么大，用75cm高的挡板围成长14m、宽7m的长方形，灯光(亮度要达到1000勒克斯)高出地面5m。所以上面的是合乎标准的1、乒乓球台球台的台面也称打球面，呈

长方形，长2.74m，宽1.525m，离地面的水平高度为0.76m，竞技用球台厚度通常为18~30mm。2、乒乓球台沿台面四条边应各有一条2cm宽的白线，每一球场应被一条与边线平行的3mm宽的白色*线等分，这条*线应被看作每个右半球场的区域。3、乒乓球台目前通常有三种类型的球台：非滚动式球台，即在底架的底部没有轮子；滚动式、单折球台；滚动式、整体折叠式球台。

1. 有较好的弹性和足够的缓冲力。

2. 透气透水。

3. 大大降低维护费用，尤其是符合城市节水要求。

4. 符合环保要求，草坪层可以回收再利用。

5. 增加运动面积，降低操场上的噪音，且具有减震、减压的作用，符合开放式教学的要求。