

陶瓷熔断器 上海 690 (V)

产品名称	陶瓷熔断器 上海 690 (V)
公司名称	上海雷目电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海 型号:NTA2,RT16-2 额定电压:690 (V)
公司地址	上海市黄浦区北京东路666号3C15室
联系电话	13816070777

产品详情

品牌 上海 型号 NTA2,RT16-2
额定电压 690 (V)

nta tr16系列熔断器用途：nt系列有填料封闭管式刀形触头熔断器额定工作电压交流（50hz）至690v，额定电流至1250a，主要供电线路的过载和短路保护。国外同等型号：nt、nh、3na1-3、ph00等。

额定分断能力：500v-120ka，690v-50ka执行标准：gb13539、iec269。

型号type	额定电流 (a) curr ent rating	尺寸 (mm) dimensions		单件重量 (g)unit weight
nta00,rt16-00	2,4,6,8,10,20,25,32,36 40,50,63,80,100,125,1 60	a	78	180
		b	49	
		c	15	
		d	28.5	
		e	55.5	
		f	6	
nta1 , rt16-1	80,100,125,160,200,2 24,250	a	135	450
		b	68	
		c	20	
		d	48	
		e	60	
		f	6	
型号type	额定电流 (a) curr ent rating	尺寸 (mm) dimensions		单件重量 (g)unit weight
nta2,rt16-2	125,160,200,224,250,	a	150	670

	300,315,355,400	b	68	
		c	26	
		d	60	
		e	70.3	
		f	6	
nta3 , rt16-3	315,355,400,425,500, 630	a	150	900
		b	68	
		c	32	
		d	67	
		e	82	
		f	6	