日本可乐丽PA9T 可乐丽PA9T中国

产品名称	日本可乐丽PA9T 可乐丽PA9T中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:可乐丽PA9T中国区域
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

日本可口可乐丽PA9T 可乐丽PA9T我国地区代理

『诚信友善、品质、服务类型、方法、卓越团队、服务类型』

为顾客给与：原厂装配的安装的SGS，在在出厂COA，ROHS材质报告MSDS，UL黄卡、FDA ASTM等，区域代理优势:职业资格证完备，正规交易平台，

锲而不舍优价冲销量的规范，重个人征信、守协议书、保证产品质量，以多类型经营特性和冲销量！

PA9T日本可口可乐公司丽GN2330

33%玻纤提升，生产制造特点优质 - 优良的规格型号稳定性，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GN2332

33%玻纤提升，高流通性，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GN2450

45%玻纤提升，高耐磨，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GP2450NH-2

45%玻纤提升，邻苯二甲酸盐阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GR2300

30%玻纤提升，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GT2330

33%玻纤提升，高耐磨，优质的可塑性，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GW1458HF

45%玻纤提升，高流通性，低涨缩，邻苯二甲酸盐阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GW2458HF

45%玻纤提升，高流通性，低涨缩，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GX1500A-M41

50%玻纤提升，抗涨缩，耐热

PA9T日本可口可乐公司丽N1000A-M41

耐潮性 - 耐化学品 - 耐热

PA9T日本可口可乐公司丽N1001A-M41

耐冲击 - 耐热

PA9T日本可口可乐公司丽N1001D-U03

耐热，压挤成型，应用于钢丝软管压挤

PA9T日本可口可乐公司丽N1001D-U83/02

PA9T日本可口可乐丽N1002A-M41 - 耐热

PA9T日本可口可乐公司丽N1006A-M41

破坏性改性工程塑料 - 耐冲击 - 耐热

PA9T日本可口可乐公司丽N1006D-H31

耐化学品 - 耐热 ，压挤成型，应用于钢丝软管

PA9T日本可口可乐公司丽TA104

耐热，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽TA112

日本可口可乐丽PA9T GT2330高耐磨优质的可塑性

产品型号

特性

PA9T日本可口可乐公司丽G1300A-M41

30%玻纤提升，耐化学品，耐热

PA9T日本可口可乐公司丽G1300H

30%玻纤提升，邻苯二甲酸盐阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽G1301A-M61

30%玻纤提升，破坏性改性工程塑料，耐化学品

PA9T日本可口可乐公司丽G1302

30%玻纤提升，，邻苯二甲酸盐阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽G1350A-M42

35%玻纤提升，耐化学品，耐热

PA9T日本可口可乐公司丽G1350H

35%玻纤提升，邻苯二甲酸盐阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽G1352A-M41

35%玻纤提升，，耐热

PA9T日本可口可乐公司丽G1500A-M61

50%玻纤提升，高耐磨，耐热

PA9T日本可口可乐公司丽GA2330

33%玻纤提升，，阻燃等级

PA9T日本可口可乐公司丽GC1201A-M41

传导性耳聋，耐化学品，耐热