

环氧自流平工程 芜湖环氧自流平 芜湖秀珀环氧地坪

产品名称	环氧自流平工程 芜湖环氧自流平 芜湖秀珀环氧地坪
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

环氧地坪的8大保养技巧

环氧地坪的8大保养技巧

环氧地坪在生活中随处可见，停车场、车间几乎都可以看到环氧地坪的身影。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，因其无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点深受广大用户的喜爱。

依据材料划分，环氧地坪可分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂砂浆型地坪；依据施工工艺划分，环氧地坪则分为：环氧薄涂型地坪和环氧自流平地坪。

环氧地坪漆是值、高质量、高要求的产品，倘若使用保养得当，则可使地面历久弥新，并且延长其使用年限。那么，如何保养和维护环氧地坪呢？以下是给您提出的具体建议：

- 1.施工完毕后，地坪需养护7至10天后方可投入使用，在养护期间，应尽可能避免水或其它溶液落在地表。
- 2.使用时尽量避免重击地面。凡是硬件：如设备、铁箱、货架等带有金属的物品，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起，轻拿轻放。除了工作需要，尽可能避免不必要的损耗。
- 3.为避免室外的泥沙带入室内划伤地面，凡进入室内好换成软底鞋。
- 4.小面积的磨损或刮花可进行局部修复，若面积较大建议重新滚涂一次。
- 5.若漆膜破损严重，环氧自流平工程，及时报修，环氧自流平价格，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。
- 6.建议根据地面要求做打蜡处理，防止地面刮伤，延长地坪使用寿命。

7.清洁地面时，建议使用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器。用水冲洗地面时，要避免油水混合物沉积在深度破损处。难去除的污渍也可用弱碱性清洁剂清洗。

8.门口、走廊容易受到污染，应每天用软布拖把清洁1至2次。

此外，经常有化学溶剂使用的地面将有很大可能被染色，浅色地面尤其明显，这是由于落在地面上与地面介质相溶解所致，芜湖环氧自流平，这种污染一般很难清除；而长期被铁锈污染的地面，也会有难以清洗的痕迹，故必须避免这些情况的发生。

当然，除了注重日常保养，还是选择一家正规的、地坪公司进行材料挑选与施工。

环氧地坪涂料的优势

1，施工周期短，基本上与混凝土浇筑时间统一。明显增强混凝土地面的抗压强度、抗折强度和耐磨性，比普通混凝土具有数倍的耐磨性。美观性强。形成一个高度、易清洁、防尘、防渗入的彩色地面。

2，具有多种颜色可供选择。

关于环氧地坪涂料不同种类产品的特点以及适用范围就为大家介绍到这里，环氧地坪涂料作为集物理性能与美观效果优势于一体的地坪材料，可根据不同的用途要求设计多种方案，不同类型环氧地坪具有不同的特点优势，当然也适用于不同的场合。希望上述内容对大家有所帮助。

环氧地坪大家可能都不会陌生，它被适用的场合和领域也是越来越多了，大家比较常见的就是地下停车场和厂房内，环氧自流平报价，环氧地坪漆施工的话可能需要注意的事项有很多，都是什么事项呢，通过以下内容了解一下吧。

当温度较低时，涂层的粘度增加。为了获得涂层的良好结构粘度，稀释剂的量增加。此时，涂层施工后，涂膜的干膜厚度减小，涂膜的丰满度和光泽将降低。

??油漆在低温下干燥时间变长，因此一定要避免油漆干燥不良，即油漆在施工中，否则容易造成咬底脱落现象。山东环氧地坪漆施工厂家温馨提醒：不要添加过多的固化剂，以加快漆膜的干燥速度，否则容易造成漆膜开裂等缺陷，冬季早晨一般会出现结露，因此不建议施工。施工时尽量保证环境湿度百分之85，基底温度3度。

环氧自流平工程-芜湖环氧自流平-芜湖秀珀环氧地坪(查看)由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。“环氧地坪、环氧自流平、环氧彩砂、导静电地坪”选择芜湖秀珀地坪工程有限公司，公司位于：芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号，多年来，芜湖秀珀坚持为客户提供好的服务，联系人：万经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖秀珀期待成为您的长期合作伙伴！