

# 推拉力测试仪 FK 5600

产品名称	推拉力测试仪 FK 5600
公司名称	上海锐驰创通电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FK 型号:5600 用途:电子
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 漕宝路103号自动化仪表城1号楼1301室
联系电话	86-021-64832039 13611807922

## 产品详情

品牌	FK	型号	5600
用途	电子		

推拉力测试仪

f&k自动推拉力/键合测试仪

5600系列

5600系列自动推拉力/键合测试仪是对f&k芯片和引线键合机的升级。

电脑控制的移动工作台按照预存的程序可以对任何数量的键合进行自动测试。

测试结果可快速地进行分析和输出，或者导入到数据库中提供以后进一步的分析。

强大的扩展能力，能测量如：力/时间或力/距离的曲线，在键合质量测试中提供更多的数据。

可更换的数据采集器能确保在不同力的量程间迅速切换。所有数据采集器的校准曲线都会存储到系统内部。也可以选用不同的测试组件从而配合客户自己的工具和夹具进行剪切，剥离和推拉力测试。

当第一个程序确定能重复地对拉力或剪切力进行试验后，方可对其他组件进行测试。

力学参数

工作台行程x, y, z工作区100 × 100mm可选

分辨率0.025um, 可重复性<2um

轴分辨率1°, 重复性1°

速度所有轴从0.2-16mm/s可编程

测试速度从0.2-5mm/s可调

测试组件

拉力测试范围100cn, 10n, 30n,空气轴承

分辨率0.010cn, 0.05cn, 0.3cn, 0.5cn

剪切力测试范围500cn, 50n, 500n

触地设置;热插拔

分辨率0.01cn, 0.5cn, 5.0cn

剥离和镊子撕力测试范围100cn, 10n, 50n

操作 300n

分辨率0.01cnm, 0.05cn, 0.5cn, 5.0cn

精度总测量值的25%

校准在测量头中保存;称重传感器温度补偿

可选的校准客户端(特定的工具)

控制

计算机 单板电脑, 600 mhz的pentium处理器, 256 mb内存, 以太网卡

4个usb口+前置4个usb口

显示器 tft液晶显示器

操作系统 windows 2000

打印机所有于windows兼容的打印机可以都安装

## 附加功能

编程采用可编程工作台运动来实现混合封装或cob（板载芯片）

## 自动重复测量

鉴定统计数据，如均值，标准差，趋势，cp(无偏移的短期过程能力指数)，

cpk(有偏移的短期过程能力指数)等

数据输出数据库（odbc），每根线和每个模块，每个操作者，每台机器，

等导出为excel的文件

导出格式 csv（逗号分隔值）和其它类型的格式

其它操作者的资料，各种密码级别，（可选）产品标识的条形码阅读器

（可选）测量值反馈到芯片和导线键合机，可优化键合机参数

p2b选项与f & k delvotec芯片或引线键合机通信

## 工作夹具

标志型 扩展型 扩展型

机械夹具 4" x 4" 真空和机械夹具 4" x 4" 机械夹具

测试头停放系统对暂时不需要的拉力和剪切力测试头可存放在机器的左边或右边

## 综述

显微镜 motic smz立体显微镜，可选其它显微镜

光源 20瓦卤素射灯

尺寸高70cm，宽70cm，深65cm，重约 80kg

电源 100-240交直流电，单相 50/60hz，最大功率500va

连接空气 6 bar，真空 0,7

产品链接：[http://www.acctrionics.com/productid/product\\_detail-10498217.html](http://www.acctrionics.com/productid/product_detail-10498217.html)

服务网址：[www.acctrionics.com](http://www.acctrionics.com)

服务电话：400-600-3652

锐驰创通电子科技有限公司努力为您提供优质服务