

德国巴斯夫 PA6 B3U 磷含量低 耐油性能 工程配件B3U

产品名称	德国巴斯夫 PA6 B3U 磷含量低 耐油性能 工程配件B3U
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	23.60/kg
规格参数	品牌:PA6 型号:B3U 特性级别:工程配件
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

用途级别

电动工具配件

销售方式

品牌经销

名称

尼龙

产品名称

PA6

加工级别

注塑级

厂家(产地)

德国巴斯夫

密度

1.13g/cm

形态

颗粒

批号

49587620J0

特性级别

热稳定剂

规格级别

玻纤增强

颜色

本色

尼龙主要特点如下：1. 优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。2. 自润性、性好。尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。3. 优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。4. 的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。5. 优良的耐气候性。6. 吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。