

注塑级PBT 1401X06日本东丽 非增强原料

产品名称	注塑级PBT 1401X06日本东丽 非增强原料
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:PBT 产品特性:注塑级 型号:1401X06日本东丽
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

规格级别

注塑级

颜色

本色

应用

汽车领域

中文名称

聚对苯二甲酸丁二醇酯

断裂伸长率

30%

可售卖地

全国

类型

标准料

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

PBT应用的关系产业有包括汽车、电子/电器、机械业

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性)；