

## 回填陶粒 陶粒 安徽畅材|耐久抗冻

产品名称	回填陶粒 陶粒 安徽畅材 耐久抗冻
公司名称	安徽畅材电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区新城国际A座901-902室
联系电话	13929482748 13929482748

### 产品详情

建筑陶粒，首先是无毒无害产品，质量是可以让大家放心的，好的厂家会精选的黏土，这是一种新型环保建材，具有轻质、防潮、保温、隔热、隔音以及节能等优势。粉磨工艺的技术要求粉磨的目的是让粒度变小，物料变细。原则上讲，物料以细为好，但如果粉磨过细，则会过大地增加电耗和粉磨人工费用，导致陶粒的成本上升，那也是不合算的。陶粒回填流程，陶粒供应，沉箱式的卫生间使用水泥、砂、陶粒、钢丝方格网材料进行施工，施工时一般按清理干净沉箱固定好进排水管搅拌陶粒和水泥填实压密加铁丝网找平顺序进行施工。

回填陶粒用于地温后，具有保温、缓冷功能。从稳定的散热和节能的角度来看，陶粒的填充适合地温，选择回填材料时要注意施工，回填陶粒，应避免损坏供热管道，加强维护。建筑页岩陶粒是用紫砂页岩为主要原料烧造而成的，比照于粘土陶粒砂，建筑页岩陶粒抗压强度更好，抗震等级耐热等特征更强，更加适用于建筑装饰材料。粉磨工艺的技术要求粉磨的目的是让粒度变小，物料变细。原则上讲，物料以细为好，但如果粉磨过细，则会过大地增加电耗和粉磨人工费用，超轻陶粒，导致陶粒的成本上升，那也是不合算的。

陶粒具有良好的物理、化学和水力特性，表表面积大、孔隙率高、吸附截污能力强，其表面多大孔、多棱角，粗糙的特点。陶粒生产首先必须解决的是原材料加工和制粒工艺，其任务是将采集的原料，经破碎、筛分，陶粒，配料、混合制成化学成分符合要求、质量均匀的含水物料，然后通过辊压、成球等方法制成不同粒径的生料。陶粒回填的质量要求1

、管道固定，要求牢固。2、陶粒和水泥的配比要准确，加水准确，搅拌均匀。3、钢丝网接头处要重叠100 mm以上。

回填陶粒-陶粒-安徽畅材|耐久抗冻(查看)由安徽畅材电子商务有限公司提供。安徽畅材电子商务有限公司为客户提供“陶粒、陶粒砂、陶粒滤料”等业务，公司拥有“畅材”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在安徽省合肥市蜀山区新城国际A座901-902室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理

。