

高压密封圈定做 宜昌高压密封圈 恒耀密封

产品名称	高压密封圈定做 宜昌高压密封圈 恒耀密封
公司名称	佛山市恒耀密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号
联系电话	13542581807 13542581807

产品详情

通用橡胶制品是指部分或全部代替天然橡胶制品使用的胶种，如丁苯橡胶制品、顺丁橡胶制品、异戊橡胶制品等，高压密封圈批发，主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶制品的需求量大，高压密封圈定做，是合成橡胶制品的主要品种。凡是具有特殊性能的如耐候性、耐热性、耐油、耐臭氧等，用来制造特定条件下使用的橡胶制品制品的为特种橡胶制品。如制品、硅橡胶制品、氟橡胶制品、聚氨酯橡胶制品等。

丁基橡胶：耐热性和气密性好，宜昌高压密封圈，能够抵抗阳光、极性溶剂和臭氧的侵害，绝缘性也比较好，能够暴露在氧化物或者动植物油中，一般应用在真空设备和耐化学药品中的O型密封圈，不能与石油、芳烃或者煤油一起使用。

硅橡胶：可耐寒、耐热、抵抗臭氧与大气老化性能的损坏，但其抗拉性较差，也不具有防油性，一般用于在家电产品上的O型密封圈，例如微波炉、热水器、电熨斗等、饮水机、水壶等。

O型圈密封方式：按负荷种类可分成静密封和动密封;按密封主要用途可分成孔用密封，轴用密封和转动轴密封；按其安装方式又可分成轴向安装和径向安装。轴向安装时，针对轴用密封，应以O型圈内径和被密封直径d2间的误差尽量地小；针对孔用密封，应使其直径相当于或略低于管沟的直径d1。

O型圈工作中物质和运行标准：在实际选择O型圈原材料时，先要考虑到与工作中物质的相溶性。还须整体考虑到其密封处的工作压力，高压密封圈厂，温度，持续上班时间，运作时间等工作中标准。

高压密封圈定做-宜昌高压密封圈-恒耀密封由佛山市恒耀密封有限公司提供。佛山市恒耀密封有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并

欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒耀密封——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号，联系人：覃裔峰。同时本公司还是从事喷漆泵喷涂设备密封圈，喷涂嘴密封圈，喷密封圈的厂家，欢迎来电咨询。