

日本东丽PBT 1164G-30 耐磨PBT 高刚性PBT 无熔线断路器PBT 电磁开关PBT

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 日本东丽PBT 1164G-30 耐磨PBT 高刚性PBT 无熔线断路器PBT 电磁开关PBT |
| 公司名称 | 东莞市合创塑胶有限公司 |
| 价格 | 23.00/kg |
| 规格参数 | 型号:1164G-30 厂商:日本东丽 特性级别:高刚性 |
| 公司地址 | 樟木头镇塑胶市场4期6栋12号 |
| 联系电话 | 13798816585 |

产品详情

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料。

聚对苯二甲酸丁二醇酯(Polybutylene terephthalate)，又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

性质：为高结晶性热可塑性塑胶，熔点220~230，结晶速率比PET快。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似2、摩擦系数小有自润性3、吸水率低4、电气性质优良5、尺寸安定性良好6、耐药品性、耐油性

缺点：1、Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60 2、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用

用途：电子电器:无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩