

废气直燃焚烧炉 BNVG100

产品名称	废气直燃焚烧炉 BNVG100
公司名称	江苏百纳环境工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BNVG100 焚烧能力:100m3/h 焚烧炉尺寸:1000x1600 (cm)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴高塍
联系电话	86-510-87836577 15961562453

产品详情

型号	BNVG100	焚烧能力	100m3/h
焚烧炉尺寸	1000x1600 (cm)	焚烧室容积	15 (m3)
鼓风机	3.5 (kw)	引风机	7.5 (kw)
燃烧器功率	320 (w)	燃烧器油耗	0~3 (kg/h)
电压	220 (V)	重量	45000 (kg)
烟囱尺寸	600 (cm)	类型	废气

设备介绍：

直燃式焚烧炉的设计是依废气风量,voc浓度而定.操作时含voc的废气用系统风机导入系统内的换热器,废气经由换热器管侧而被加热,直接燃烧焚烧炉使用经特别设计的燃烧器以加热高浓度的废气到预设温度,运转时,废气被导入燃烧室(burner chamber).

燃烧器将voc及有毒有害污染物破坏分解并放出热,净化后的气体可再由一热回收系统以达节能的需求.直接燃烧焚烧炉可达99%碳氢化合物破坏去除率,为达此去除率,高温的废气区在炉内保持一定的滞留时间.在入口处也须让废气有足够的扰流和氧产生充分的混合,充分的扰流不只提高去除破坏率,更是为安全考虑.工艺设计将以爆炸风险降至最低以及最小的能源消耗为目标.

设备特点：

- 1、直燃方式，对工厂voc废气采用直接高温热解焚烧方式，燃烧完全彻底。
- 2、采用多级阻火，防回火装置和防爆泄压连锁设计，操作安全可靠。
- 3、烟气排放完全达标，无臭无味。
- 4、工艺简单合理，占地面积小，投资少。

应用范围：1、石油化工（塑料、橡胶、合成纤维、合成树脂和有机化工等）、污水厂、医药、农药及染料2、表面涂装（汽车、摩托车、自行车、船舶、玩具、家电、家具、建材、制鞋、胶带、胶片、磁带、印刷等）3、电子（芯片、电路板、电子元件、电线电缆等）4、木材工业（人造板、墙纸、地板等）5、石油及有机物储运

处理能力：100-100000m³/h