

# 化工废弃物焚烧炉 BNRC500

产品名称	化工废弃物焚烧炉 BNRC500
公司名称	江苏百纳环境工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BNRC500 焚烧能力:500kg/h 焚烧炉尺寸:2000x4000 ( cm )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴高塍
联系电话	86-510-87836577 15961562453

## 产品详情

型号	BNRC500	焚烧能力	500kg/h
焚烧炉尺寸	2000x4000 ( cm )	焚烧室容积	25 ( m3 )
投入口尺寸	50 ( cm )	鼓风机	4.5 ( kw )
引风机	9.5 ( kw )	燃烧器功率	600 ( w )
燃烧器油耗	2~5 ( kg/h )	电压	220 ( V )
重量	68000 ( kg )	烟囱尺寸	120 ( cm )
类型	化工废弃物		

考虑到化工废弃物复杂性的特点，来自各个化工厂物料的组份、热值、状态等都不一样，我司采用转窑同时结合我司的部分专利而生产的焚烧炉可以对化工废弃物进行有效的破坏以达到高效的处理效果及达标的排放。

设备特点：

- 、本设备对焚烧物适应性强；对物料形态选择范围大；可同时焚烧固体废物、液体、气体等；
- 、物料翻腾前进，三种传热方式并存，焚烧效率高；
- 、长达1小时的停留时间和850 以上的燃烧温度和二燃室1100 左右的完全燃烧温度以及烟气足够的停留时间（ 2秒）；保证废弃物的热灼减率和破坏率；
- 、良好的密封措施和炉膛负压，保证有害气体不外泄；
- 、设备运转率高，年运转率一般可达90%；操作维护方便；
- 、增设强化换热及防止结渣装置，在提高焚烧效率的同时扩大了焚烧炉对废物的适应性；

、将传统二燃室演变为二燃炉，提高了灰渣的燃尽率和焚烧效率，同时具有常温出渣、渣料破碎等综合功能；

应用范围：

- 、石化、炼油、印染行业的不透气油泥、活性污泥等；
- 、高含水率、形态复杂的化工三废；
- 、临床医疗废弃物；

处理能力：200kg/h-2t/h