

# 含盐废水焚烧炉 BNSL500

产品名称	含盐废水焚烧炉 BNSL500
公司名称	江苏百纳环境工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BNSL500 焚烧能力:500kg/h 焚烧炉尺寸:1000x2000 ( cm )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴高塍
联系电话	86-510-87836577 15961562453

## 产品详情

型号	BNSL500	焚烧能力	500kg/h
焚烧炉尺寸	1000x2000 ( cm )	焚烧室容积	7 ( m3 )
投入口尺寸	25 ( cm )	鼓风机	2 ( kw )
引风机	4 ( kw )	燃烧器功率	320 ( w )
燃烧器油耗	10~15 ( kg/h )	电压	220 ( V )
重量	35000 ( kg )	烟囱尺寸	600 ( cm )
类型	废液		

### 用途与简介：

主要针对工业生产中的高浓度有机废水、含盐废水，它的cod高达十几万甚至上百万，传统的污水处理方法对此无能为力，焚烧处理不失为高浓度废水的一种较佳选择。

我公司废液焚烧炉根据各类废水的特点专业设计，针对性强，特点如下：

- (1)、采用内混式双流体专利雾化器，独特的二次雾化设计使气液两相混合程度、雾化效果极高，过剩空气系数低，节约大量燃料；
- (2)、燃烧稳定性、安全性高，全自动控制，实现无人操作；
- (3)、根据废水的组成和特性，含盐的情况设计不同的炉温控制方式，保证无机盐焚烧时在炉内不挂壁、结堵；对焚烧过程中产生的粉尘和酸性气体用最经济合理的方式处理，充分保证废水焚烧处理后不形成新的污染；
- (4)、充分考虑废水焚烧后原废热循环利用，可产生蒸汽、热水或热风供生产使用；
- (5)、废水焚烧在处理废水的同时可处理有机废气。

适合焚烧物：

- (1)、可燃性废液、废溶剂等；
- (2)、不可燃高浓度 (bod、cod) 废水、废液、有机酸、有机碱等
- (3)、可同时处理有机废气、涂装废气、恶臭废气等。

废液处理量：50—2000kg/h