

热胀冷缩楼地面变形缝

产品名称	热胀冷缩楼地面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	型号:FM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

路面抗震等级型变形缝特性平面图 (JXSFFS) 拐角 (JXSF-WFS) 商品标准我国工业生产标准JG/T 372-2012 《建筑变形缝装置》 产品介绍"商品外型规定产品规格：平面图 (JXSFFS) 原材料搭建：铝型材底座、核心板、伸缩式塑胶条、抗震等级滑杆底座薄厚：1.65mm /2mm核心板薄厚： 2mm，依据当场缝宽明确。好用缝宽：100mm-500mm产品功能：伸缩式、抗震、地基沉降、装饰设计产品规格：平面图 (JXSFFS) 原材料搭建：铝型材底座、核心板、伸缩式塑胶条、抗震等级滑杆底座薄厚：1.65mm /2mm核心板薄厚： 2mm，依据当场缝宽明确。好用缝宽：100mm-500mm产品功能：伸缩式、抗震、地基沉降、装饰设计商品原理路面抗震等级变形缝的底座两边具备高韧性的热固性密封胶条。借助磨擦边锁住在铝合金型材的凹形槽内，其核心部件选用抗震等级滑杆设备，用以固定不动两边底座与核心板，大地震活动设计核心杆期内，容许在加快向内和向外健身运动期内竖直挪动金属材料盖，而沒有疲惫和形变的征兆。与此同时给予板和底层系统软件部件中间的安全性联接，以维持适度的定位并与邻近表层触碰。商品作法参考标准图集 04CJ01-1、04CJ01-2、04CJ01-3、14J936：建筑变形缝建筑结构

在工程建筑行业，建筑变形缝是十分普遍的，由于在建筑工程施工全过程中，尤其是房屋建筑施工全是会运用到它的，它的存有，关键因素取决于有的地区很有可能必须热胀冷缩，因此便会独立空出一个间隙，直到后再开展工程施工，一般情形下他绝大多数存有于梁护栏板的混凝土浇筑全过程中。