

灌装封尾机 设备厂商 衢州灌装封尾机

产品名称	灌装封尾机 设备厂商 衢州灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHF-160全自动眼部精华护理膏高速软管灌装封尾机

ZHF-160全自动眼部精华护理膏高速软管灌装封尾机

眼部精华乳封尾机，护理膏高速软管灌装封尾机，德州软管灌装机

ZHF-160全自动高速软管灌装封尾机，包括安装在机架上的工作台和安装在机架一侧的电控箱，其特征
在于：还包括安装在工作台上的转位装置，在转位装置的边缘上设有若干个托管盘，怀化灌装封尾机，
在托管盘周围依次设有自动上管装置、压管装置、检测装置、灌装装置、加热装置、一道夹紧装置、二
道夹紧装置、切尾装置和自动下管装置。本发明采用加热装置和夹紧装置，具有噪音小、耗电低、成本
低、易维修、对人体无伤害等优点，实现自动上管、自动灌装、自动下管，并可上时间连续不断的工
作，采用双自动上管装置，实现高速工作，效率加倍。

适用范围：灌装封尾设备系列产品适用于化妆品、制药、食品行业。眼部精华护理膏4D紧致提拉，重塑
眼周肌肤，打造充盈饱满、轮廓紧致、年轻上扬的双眸。能迅速将滋润成分长效注入眼部肌肤，令眼部
肌肤柔软光滑。1重塑眼部:焕发活力与呈现年轻态，令双眼看上去更明亮、更有活力、尽情展现。2持续
水润:持续使用，长效保湿，湖南灌装封尾机，焕发肌肤光采。使用方法：每天早上使用润肤乳后、防晒
霜之前使用。每天晚上在护肤的之后一步使用。

技术参数：

灌装范围:1-2500ml

灌装精度: $\pm 0.5\%$

产量:30-40支/分钟

软管直径: 10-50 mm

软管高度:50-200mm

料斗容量:45L

电源:380V/220V (Optional)

气压:0.6-0.8MPa

主机功率:7kw

机器尺寸:2000x950x2100mm

ZHF-160全自动光采赋活日间防护霜软管两头灌装封尾机

光采赋活乳封尾机，日间防护霜两头灌装封尾机，出售软管灌装机

ZHF-160全自动光采赋活日间防护霜软管两头灌装封尾机

作业流程：采用 PLC编程控制

，自动上管、色标定位、气清管空隙、注料喷嘴深入管内充填、尾管内壁热空气加热、尾管外壁冷却(制冷水机排水循环)、热熔压合打字码、尾剪、成品排出。

特点：ZHF-160 全自动软管两头灌装封尾机配备2个填充头，配备双支路管道系统，适用于塑料复合管、铝复合管和金属管。使用自动对色标系统，保证椭圆管或其它异形管自动上管、对标、填充阶段。使用原装的雷斯特空气加热器，密封后设有空气冷却系统，避免热量传至膏体物料和包材处。

适用范围:用于(软膏)、食品(调味酱)、化妆品(洗面奶)、护肤品(防晒霜)、日用化工(502胶)等行业的生产包装需求。光采赋活日间防护霜焕活赋能——“ ”成分「亮肌赋活精粹」，细腻肤质，强韧

?充盈新生——全新升级的「日间节律配方」，激发日间抵御潜能，针对外界损伤，高能锁水对抗干燥，持久润泽。强韧日间抵御力，焕活整日好气色。使用方法：以刮棒沾取两颗珍珠大小用量细致涂抹于面部。

技术参数：

运转速度：120/min/(max)

灌装容量：1-310ml

灌装精度：±0.5 %

适合软管长度：50-230mm

适合软管直径：10-55mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：70L

尺寸：2880 × 1790 × 2350（mm）

进料装置：双支同步进料管箱。

选用:外置式冷冻水冷却器。

选择:异形等封尾装置(波浪形封尾装置)圆弧形封尾装置 t型冲孔封尾装置等金属管折叠封尾装置)

选择:夹层桶保温装置。

选用:料桶内搅拌装置。

可选配置:吹吸式清洗设备。

选择:充填前后充氮装置。

可选配置;自动控制上料装置(泵)

选用：成品管道输送设备。

超高速赋活乳封尾机，衢州灌装封尾机，夜间霜灌装封尾机，安徽软管灌装机厂家

ZHDF-160B型全自动超高速光采赋活夜间霜灌装封尾机

工作流程:设备进入软管，检测软管，有软管灌装，无软管不充填，灌装后封尾切尾，编码送出一机完成。人机界面可以直接显示和控制数据。灌装喷嘴可深入到软管内部，同时有一个由下向上的充填过程，完成灌装和封口，不会出现泄漏或溢出现象。该机适用于多种不同理化性能物料的包装要求

.灌装量微调手轮安置在机体外部，调整紧固度，使灌装精度达到要求，真正达到节约成本的目的。

产品特点

：ZHDF-160B自动化超高速软管灌装封尾机是一种自动化程度较高的对金属软管或复合软管填充膏物料和封尾的设备。新研制的不锈钢蝶阀计量泵，采用螺杆微调机构，秤重量准确，采用光电识别机构，灌装封尾机，PLC可编程序控制，商标定位准确，变频调速，复位精度高，自动调整螺杆位置。

适用范围:用于(999皮炎平)、食品(辣椒酱)、化妆品(卸妆乳)、护肤品(护肤霜)、日用(染发霜)、化工(油脂)等行业的生产包装需求。光采赋活夜间霜持效强韧——全新升级的「夜间节律配方」，夜间持效肌能，补充玻尿酸，肌肤愈现健康强韧。匀净白皙——全新添加「4MSK和精华」，淡褪黑色素，击退肌肤黯沉、色素沉淀等肌肤初老指征，令肌肤白皙澄澈。全新升级肌肤夜间节律，拯救熬夜脸，翌日肌肤焕现柔软细腻，焕发匀净光泽。

技术参数：

适用软管材料：铝塑复合管

管座数量：40处

软管直径：10-55mm

灌装量：2-260ml

生产能力：100-150/分钟

电机功率：12KW

外形尺寸：2950×1350×2360（mm）

机器重量：2100KG

灌装封尾机-设备厂商-衢州灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。