

# 膏体灌装旋盖机 加工定制 玉林膏体灌装旋盖机

产品名称	膏体灌装旋盖机 加工定制 玉林膏体灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

2ZHG-50S全自动密集奢护面膜霜膏体灌装旋盖机

ZHG-50S全自动密集奢护面膜霜膏体灌装旋盖机

奢护面膜霜灌装旋盖机，佛山膏体灌装旋盖机，膏体灌装机制造商，湖南旋盖机生产线

操作流程:整套设备操作简单，将面膜霜瓶批量放置在理瓶机上，理瓶机通过传送带有序地将瓶子送到转盘，定位检查完成后灌装，放置盖子的一环是正确的封口关键。可配合贴标机组成完整的生产线。ZHG-50S全自动膏体灌装旋盖机适用于不同材料的瓶盖，适用于不同形状的膏体瓶子。方便于台式机完成各环节，使膏霜灌装更卫生快捷。为市场上常见的各类膏体产品灌装设备。整机采用可编程控制器控制，具有无瓶无灌装、无盖不旋盖等功能。操作简单，调节方便。全自动膏体充填旋盖生产线能提高产量、提高生产率。

应用：大型化妆品、护肤品、化工企业，如指甲油、洗护水、睫毛膏、唇彩等物料。光透白密集奢护面膜霜：1白-净润、撕除一气呵成，如同焕肤的美白效果。2透-高浸透成分，打造匀称色泽的明透肌肤。3亮-预防角质堆积，持续透亮。针对脸部不同部位肌肤特质，分为上下两片面膜，西安膏体灌装旋盖机，“智能分区”集中美白，提升肌肤机能，实现净白、透皙、明亮美肌。通过分区护理来改善肤色不

均的现象，实现整体美白，肌肤变得晶亮透白，绽放如钻石般的眩目光采。

技术参数：

电机功率：5 千瓦。

制作速度：20-40 pcs /min。

填充量：2-80 ml。

气压：0.6 -0.8 Mpa。

外观尺寸：2750 \*1550 \*1850mm

### ZHG-50A全自动防护滋润霜膏体定量充填旋盖机

防护滋润霜灌装旋盖机，膏体定量充填旋盖机，护肤品包装设备厂家

### ZHG-50A全自动防护滋润霜膏体定量充填旋盖机

作业流程：本机属于转盘式灌装和旋盖设备，上瓶后，输送带将瓶子送入构，对瓶进行检测，瓶子进入灌装，检测无瓶不灌装，有瓶就充填，检测到有瓶就下盖，自动旋盖。充填准确度好，旋盖稳定。

产品特点：ZHG-50A全自动膏体定量充填旋盖机，采用触摸屏控制，无瓶不灌装，无内塞不下外盖，传动平稳，定位准确，计量误差小，操作简单。上塞、外盖均有磨具校正，对位合格率高。内塞料斗根据用户的产量，采用单轨或双轨进料。

适用范围：适用于、日化等行业小剂量圆形、扁形各种材质的塑料瓶、玻璃瓶的膏体物料。防护滋润霜紧致焕亮——全新添加「红芒柄花根精华」、「秋葵精华」和「杏叶精粹」，膏体灌装旋盖机，加强肌肤健康循环，肌肤，紧致焕亮，「SPF25/PA+++」设立防御屏障，有效抵御日间光老化。全新升级肌肤日间节律，有效抵御肌肤屏障受损、松弛、干燥等初老指征。健康肤况，提升柔韧润泽，SPF 25/PA+++，防御日常紫外线伤害。面霜沁润，一抹菁华，持效柔嫩。

技术参数：

生产速度：70/min/(max)

灌装容量：1-150ml

灌装精度：±0.5 %

瓶子高度：50-230mm

瓶子直径：10-55mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

尺寸：2800 × 1590 × 2150（mm）

自动护手霜灌装机，面霜塑料瓶旋盖机制造商，好用膏体灌装旋盖机

ZHG-50全自动护手霜灌装旋盖机

主要特点:ZHG-50全自动护手霜灌装旋盖机，机器还包括摆臂预旋机构，所述摆臂预旋机构包括升降杆，设置在升降杆上的取盖吸嘴，驱动升降杆上下移动的驱动件和驱动取盖吸嘴转动的第二驱动件，所述驱动件包括传动轴和驱动传动轴转动的电机，传动轴上设置有凸轮结构，升降杆与凸轮结构通过联动杆连接，升降杆在凸轮结构的驱动下呈上下移动设置，所述取盖吸嘴上连接有旋转轴，第二驱动件与旋转轴联动设置，所述旋转轴与升降杆通过摆臂连接，玉林膏体灌装旋盖机，摆臂由第三驱动件驱动其沿旋转轴的轴向转动，采用上述结构，提供了一种能解决瓶盖容易错牙，歪盖，破盖等问题的灌装旋盖机，避免瓶盖损坏，降低废品率。

物料介绍：护手霜的轻盈乳霜质地，它不仅能遇肤后迅速吸收，还清爽不油腻，不会在其他物品上留下痕迹。使用后，双手纤柔细嫩，倍受呵护。平日，在洗手后补涂。秋季，经常涂抹可避免肌肤干燥皴裂。夏日，可作为夜间使用。全新香奈儿护手霜，凭借多效配方与便携式设计，为双手与指甲带来周全呵护，令肌肤柔滑润泽，绽放动人光采。

技术参数：

主电机功率: 3.75KW

生产速度: 30-50pcs/min

灌装量: 5-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 1800\*1100\*1900 (mm)

机器重量：950kg

保修：一年

膏体灌装旋盖机-加工定制-玉林膏体灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械

有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号，联系人：陈贤森。