

威德环保化工 老化油处理技术 陕西老化油处理

产品名称	威德环保化工 老化油处理技术 陕西老化油处理
公司名称	濮阳县威德环保化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西
联系电话	18803931388

产品详情

生物破乳剂是一种由天然微生物菌体经筛选、驯化、发酵等生化处理过程制成的生物制品。它通过菌体的细胞扩张和生物代谢产生的表面活性物质可使油水分离，老化油处理方法，是一种新型原油破乳剂。生物破乳剂胞体具有椭圆形外形，比一般乳状液的液滴尺寸大许多，加上其表面具有较高的界面活性，废水老化油处理，使液滴能较快地润湿、铺展，使相邻液滴凝聚并排液，从而达到分离的目的。老化油的产生受诸多因素的影响,包括三次采油形成的乳化液颗粒,钻井作业及输送过程中形成的乳化液,污水处理回收的污水,回收的落地原油以及细菌作用下产生的含油悬浮物。

设计工艺及设施标准

原料搅拌池2座（长：13m宽：6m高：2.5m） 提升泵（2台长杆杂物轴流泵） 综合反应箱体2个（10*8*2=160m³，含6台搅拌器）提升泵1台，另增加临时齿轮泵1台 3台，老化油处理技术，分离出的油（进入甲方污油收集池），陕西老化油处理，水进所在污水处理装置处理，泥进离心脱水装置处理 泥杂成型机 烘干机 焚烧（进甲方锅炉焚烧）。如权利要求1所述的老化油脱水处理方法，其特征在于，破乳剂选用常规单体及长碳链的带有阳离子活性基团的单体合成。

老化油泥及浮渣处理的标准

原料要求未加工处理过的泥杂含量不超30%的流质老化油泥、浮渣、生物泥，即为清理罐底混合物体直接进我处理装置原料池（如甲方现有可以使用可省略）；未经过加工处理的浮渣（未经过离心脱水处理）直接进我处理装置原料搅拌池。

加工后成品要求；经过分离处理收集的污油可回收到焦化掺炼；处理过程中污水可进污水处理装置处理；分离出的泥经过脱水、干燥，后进入贵公司锅炉系统焚烧；处理过程中产生的废气进贵公司污水处理装置异味治理系统处理。

威德环保化工(图)-老化油处理技术-陕西老化油处理由濮阳县威德环保化工有限公司提供。“老化油处理,乳化油处理,含油污泥处理”选择濮阳县威德环保化工有限公司，公司位于：濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西，多年来，威德环保化工坚持为客户提供好的服务，联系人：靳总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。依据现场勘查及贵公司提供的老化油泥及浮渣质量与数量，老化油泥浮渣来源为新海石化（以下简称贵公司或甲方）在炼油生产过程中，一是储存油罐体沉降的老化油泥，二是污水处理装置设施运行过程中产生的老化油泥及浮渣进行无害化处理。威德环保化工期待成为您的长期合作伙伴！