

PBT 日本宝理 601SA 增强级防火阻燃 耐磨 低翘曲 低密度 注塑成型

产品名称	PBT 日本宝理 601SA 增强级防火阻燃 耐磨 低翘曲 低密度 注塑成型
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	型号:601SA 厂商:PBT 类型:日本宝理
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

用途级别

汽车部件,电子电器部件

类型：正牌料

销售方式：品牌经销

产品说明：原厂原包

可卖售地：全国各地

品名：PBT

产地：日本

产品包装：25KG

外观形状：颗粒

可售卖地

全国

PBT 日本宝理 601SA 增强级防火阻燃 耐磨 低翘曲 低密度 注塑成型

PBT理化特性 PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。

具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。

耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。