

韩国ATLASBX蓄电池ITX50启动电流12V50AH船舶设备

产品名称	韩国ATLASBX蓄电池ITX50启动电流12V50AH船舶设备
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	1150.00/只
规格参数	品牌:ATLASBX 型号:ITX50 产地:韩国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

韩国ATLASBX蓄电池ITX50启动电流12V50AH船舶设备

- 应用温度范围宽。电瓶可在-40 ~ 60 的温度范围内应用。充电电池选用的铝合金成份和铅渣秘方，在较低温度下仍有良好的充放电特性，在高温下具备强耐蚀性能。
- 密封性特性好。能确保使用期限内的安全系数及密闭性，零污染、耐腐蚀，电瓶可卧放、竖放应用。电瓶的密封性构造，能将造成的气体再化生成水，在采用的历程中不用、无需维护保养。
- 导电率好。选用红铜镀金接线端子，导电率优质，使可大电流量充放电。
- 电池充电接纳工作能力强。可快充，容积修复省时节电。

可在异常应用时，清除因为工作压力过大导致充电电池机壳常见故障的状况

平衡电池充电

平衡电池充电是以小电流量(1/20C20A)开展1—3h的电池充电全过程。关键用于清除一组浮电池充电运作(将要直流稳压电源和UPS电瓶并接联接的工作方式)电瓶在一样运作标准下，因为种种原因导致的组内充电电池不平衡而产生的区别，以做到组内充电电池的平衡。此方式一般不可以经常应用，但当电瓶发生以下状况之一时。务必开展平衡电池充电：1、电瓶小组长时间在电流量充放电，或长期肩负直流电源荷后未立即电池充电时。2、电瓶某些单格工作电压、锂电池电解液相对密度稍低，组内充电电池造成区别时。3、沒有按照规定周期时间执行充、充放电时。

常见问题：

不必将电瓶正负极接线端子短路故障，如短路，有产生蓄电池漏液，起火的风险。

将电瓶装进设备时，机器不必应用密封性构造，如应用密封性构造，有毁坏设备和导致意外伤害的风险。

电瓶的应用温度范围如下所示，如在这里温度范围之外应用，会导致电瓶特性，使用寿命减少，毁坏及形变。