

马鞍山环氧地坪 芜湖秀珀环氧地坪厂家 环氧耐磨地坪

产品名称	马鞍山环氧地坪 芜湖秀珀环氧地坪厂家 环氧耐磨地坪
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

环氧地坪漆施工过程中，经常会遇到一些问题，影响了我们的一些施工效果。对于一些常见的施工问题，它会导致效果减弱。下面环氧地坪厂家给大家列举了八种常见的施工情况。这些情况可能会对环氧地坪漆施工效果产生一些不同的影响。以下环氧地坪漆问题是由于施工不当造成的。以后我们只需要注意施工，马鞍山环氧地坪，就可以避免出现以下问题。漆面不小心黏上了小动物：我们经常会遇到这样的情况。很容易将昆虫和蚊子等小动物粘在刚刚涂漆的东西上。此时应尽快清除，因为油漆未干，更容易修补。只需使用刷子。蘸一些油漆并轻轻擦拭以恢复它。如果油漆快干了，要等到漆膜完全硬化后再清洁虫子，以免损坏光滑的表面。

环氧地坪的8大保养技巧

环氧地坪的8大保养技巧

环氧地坪在生活中随处可见，停车场、车间几乎都可以看到环氧地坪的身影。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪，因其无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点深受广大用户的喜爱。

依据材料划分，环氧地坪可分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂砂浆型地坪；依据施工工艺划分，环氧地坪则分为：环氧薄涂型地坪和环氧自流平地坪。

环氧地坪漆是值、高质量、高要求的产品，倘若使用保养得当，则可使地面历久弥新，并且延长其使用年限。那么，水性环氧地坪，如何保养和维护环氧地坪呢？以下是给您提出的具体建议：

- 1.施工完毕后，地坪需养护7至10天后方可投入使用，在养护期间，应尽可能避免水或其它溶液落在地表。
- 2.使用时尽量避免重击地面。凡是硬件：如设备、铁箱、货架等带有金属的物品，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起，轻拿轻放。除了工作需要，尽可能避免不必要的损耗。

3. 为避免室外的泥沙带入室内划伤地面，凡进入室内好换成软底鞋。
4. 小面积的磨损或刮花可进行局部修复，若面积较大建议重新滚涂一次。
5. 若漆膜破损严重，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。
6. 建议根据地面要求做打蜡处理，防止地面刮伤，延长地坪使用寿命。
7. 清洁地面时，建议使用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器。用水冲洗地面时，要避免油水混合物沉积在深度破损处。难去除的污渍也可用弱碱性清洁剂清洗。
8. 门口、走廊容易受到污染，应每天用软布拖把清洁1至2次。

此外，经常有化学溶剂使用的地面将有很大可能被染色，浅色地面尤其明显，这是由于落在地面上与地面介质相溶解所致，这种污染一般很难清除；而长期被铁锈污染的地面，也会有难以清洗的痕迹，故必须避免这些情况的发生。

当然，除了注重日常保养，还是选择一家正规的、地坪公司进行材料挑选与施工。

选择耐候性好的地坪漆

涂料中个别填颜料的耐热和耐光性不好，环氧耐磨地坪，有些树脂耐候性较差，遇光***黄，特别表现在环氧树脂类涂料中。

尽量不要在经常受到暴晒的室外使用环氧地坪漆，一些地坪漆的耐候性不好，受到阳光的暴晒就会变黄。如果是选择室外地坪漆则可选择耐光耐热性较好的地坪漆，耐紫外线的聚氨酯地坪漆。

不要用铁桶存储清漆

环氧地坪漆涂料中酸值较高的清漆容易与铁桶发生化学反应，使环氧清漆透明度降低，从而导致颜色变深。所以不要将酸值较高的涂料用铁桶包装。

马鞍山环氧地坪-芜湖秀珀环氧地坪厂家-环氧耐磨地坪由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。马鞍山环氧地坪-芜湖秀珀环氧地坪厂家-环氧耐磨地坪是芜湖秀珀地坪工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：万经理。