

墙面裂缝聚硫胶双组份密封胶

产品名称	墙面裂缝聚硫胶双组份密封胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8.00/千克
规格参数	型号:PG321型 包装规格:25kg/桶 功能:密封止水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

墙面裂缝聚硫胶密度是1600公斤/立方米。双组份聚硫密封胶一般分为非下垂型和自流平型，高伸长，墙面裂缝聚硫胶完全固化后为橡胶状高弹性体。墙面裂缝聚硫胶配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节地域气温的变化。双组份聚硫密封胶小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；墙面裂缝聚硫胶大包装为25公斤/桶，A、B配套。

墙面裂缝聚硫胶还具有广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能，因此具有实用性。将墙面裂缝聚硫胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，依据接缝恳求切割胶嘴的巨细和宽度。外观为水状液体胶状物，我公司生产的墙面裂缝聚硫胶是一液态橡胶为主要基料,添加多种化学剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，墙面裂缝聚硫胶是一种防水密封材料,墙面裂缝聚硫胶具有耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。