

# 南平铠装高压油管 铠装高压油管高压橡胶油管 河北中通

产品名称	南平铠装高压油管 铠装高压油管高压橡胶油管 河北中通
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

## 产品详情

### 高压油管哪家好

称内径(mm)性能及用途备注耐温蒸汽胶管6-76输送200。C以下的饱和蒸汽或过热水，南平铠装高压油管，工作压力为蒸汽0.35MPa，热水0.8MPa

耐油胶管6-152常温下吸送、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa也可采用外铠装结构卫生级食品胶管16-152吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa

耐酸、耐碱胶管19-203常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维高耐磨喷砂胶管19-76风压喷砂用软管，工作压力为0.6MPa水泥罐车用管也可按此生产水箱弯管25-102机车水箱输水用

石油钻探胶管51-102耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹑劲管水与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30MPa两端有金属接头高压帘布缠绕吹氧胶管51-127纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式，工作压力可达8MPa两端硫化金属法兰，外有石棉保护层大口径排吸泥胶管102-1300挖泥船排(吸)泥沙用，工作压力为0.4-0.5MPa根据设计需要可带有法兰接头

### 高压油管参数

煤炭工业用油管主要有液压支架胶管。有些煤矿液压支架的压力要求已经提高，一部分钢丝编织胶管不能满足其性能要求，要求改用钢丝缠绕油管。总工具用液压胶管，主要用于各种手动，电动液压千斤顶或类似工具上，作传递压力源用，适用介质为液压油、燃料油、润滑油一级水、空气和水基液体（蓖麻油、脂基液体除外），铠装高压油管型号，介质温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下。

不同型号的高压胶管的工作压力也是不同的

在选购胶管的时候要先确定系统的工作压力，然后选择对等的胶管的工作压力。如果系统要经常受到压力的冲击，就要提高胶管的工作压力同时选择脉冲寿命较高的胶管。

高压胶管的内径大小是选购胶管时特别需要考虑的因素之一

内径太小会增大介质的流速，铠装高压油管高压橡胶油管，使系统发热，铠装高压油管快速接头，降低工作效率，影响系统的工作性能，内径太大又会增加采购成本，所以要根据介质的流量选择大小合适的内径。

南平铠装高压油管-铠装高压油管高压橡胶油管-河北中通由河北中通橡塑制品有限公司提供。河北中通橡塑制品有限公司位于景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北中通在液压元件中享有良好的声誉。河北中通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北中通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。