

无托盘全自动套膜封切机热收缩包装机，用于各类瓶子包

产品名称	无托盘全自动套膜封切机热收缩包装机，用于各类瓶子包
公司名称	上海佳诚包装机械设备制造有限公司北京销售分公司
价格	.00/个
规格参数	功能:打包、封口、包装容器成型、裹包、捆扎 品牌:沪佳 型号:TF6540ZL
公司地址	中国 北京市 北京市丰台区南三环东路6号嘉业大厦B座1701室
联系电话	86 10 67627166 13901162731

产品详情

功能	打包、封口、包装容器成型、裹包、捆扎	品牌	沪佳
型号	TF6540ZL	电压	380-220 (V)
功率	25 (Kw)	包装膜宽	530 (mm)
制成袋尺寸	530*330*380 (mm)	包装速度	8 (袋/分钟)
重量	400 (kg)	外形尺寸	2450*1750*1950 (mm)
包装材料	薄膜	包装类型	瓶
自动化程度	全自动	适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、气雾剂、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、酱类、谷物、其他
适用行业	餐饮、食品、化工、家纺、日化、玩具、医药、五金、机械、礼品、工艺品	物料类型	各类瓶子的包装

产品介绍：一、产品说明 本机采用plc及触摸屏全自动电脑控制，并且具有无膜报警及封切障碍报警功能。是目前套膜封切热上缩机包装机中最先进的包装设备。 本机主要针对灌装后瓶状饮料进行整列套膜封切包装，同时与恒温（pe）收缩炉配套使用，使用包装物品达到完整、良好的收缩效果。在与自动生产流水线的配合中更体现其优越性。本机器适用范围广，经济效益高，操作方便。本机适用的包装材料为pe薄膜，相比传统的纸箱包装，大大节约了包装成本。二、技术参数 电源：220v，50-60hz 总功

率：1.5kw包装速度：8件/分钟工作气压：6-8kgf/cm²外形尺寸：2450×1750×1950mm(l×w×h)净重：350kg
电热板功率：1.3kw(2块)最大封口尺寸：650mm可包装最大物体尺寸：530×330×380(l×w×h)