整槽式翻抛机 畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕发酵翻堆机 河南建丰

产品名称	整槽式翻抛机 畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕发酵翻堆机 河南建丰
公司名称	河南建丰环保设备制造有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:河南建丰 型号:JFFP 产地:河南鹤壁
公司地址	河南省鹤壁市开发区延河路228号
联系电话	18803922598 18803927155

产品详情

用途及特点：

适用于畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸秆锯悄等有机废弃物的发酵翻堆，广泛应用于有机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植厂等的发酵腐熟和除水份作业。

适用于好氧发酵，可与太阳能发酵室、发酵槽和移行机等配套使用。与移行机配套使用可实现一机多槽使用。与其配套的发酵槽既可连续出料也可批量出料。效率高，运行平稳，坚固耐使用，翻抛均匀。

采用数字化程序控制，可实现遥控操作前进、后退、翻堆、提升等。电控设备带有触摸屏、PRC、变频等。配有拔齿液压升降系统，拔齿坚固耐使用，对物料具有打碎和混合功能，不仅大大降低了人工，更实现了有机肥生产的自动化。

全自动槽式翻堆机是有机肥料机械设备机组的常用配套设备之一，适用于地槽式发酵，一次性翻抛省时及节省能源。是畜牧养殖业、城市垃圾、污水、污泥进行工业化处理的常用设备。

在制肥中，为调整原料碳氮比、酸碱度、含水量等，须添加一些辅料，按比例给原料添加辅料，通过整槽式翻抛机对原料与辅料的搅拌，达到均匀混合、调质的目的。

整槽翻抛机作业中，原料团粒与空气充分接触、混合，料堆中可涵养大量的新鲜空气，有助于好氧微生物活跃产生发酵热，堆温升。当温度了，新鲜空气的补充可使堆温降下来，形成中温到温、温到中温交替的状态，各种有益微生物菌在其适应的温度段快速成长繁殖。

原料发酵适宜的含水量在55%左右，成品有机肥水分在20%以下。发酵中，生化反应会生成新的水分，微生物对原料的消耗也会使水失去载体而游离出来。因此，随制肥进程应缩减水分，除了靠热传导形成的蒸发，翻抛机翻抛原料会形成强制性水蒸气散发。

整槽式翻抛机由传动装置、提升装置、行走装置、翻堆装置、移位车等主要部件组成。由电动机直接将动力传给摆线针轮减速器经链轮传动至翻堆滚筒，滚筒上的翻抛刀呈排状分布，可将发酵槽内的物料翻转搅拌并向后移动，起到翻抛速度快、搅拌均匀的效果，从而达到物料与空气的充分接触，使物料的发酵效果更好。