

护套连接用阻燃软电缆WDZA-RYJY 2*4

产品名称	护套连接用阻燃软电缆WDZA-RYJY 2*4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

护套连接用阻燃软电缆WDZA-RYJY 2*4

产品名称：无卤低烟铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套连接用阻燃软电缆

型号规格：WDZA-RYJY 2*4mm²

额定电压：300/500V

执行标准：Q/GZDLC 4-2020

检验日期：2021年12月30日上午

送检数量：6000米

检验项目	单位	标准要求	检验结果	分
结构及导体单线根数	根	/	/	/
尺寸检导体单线直径	mm	0.31	0.29	合格
查外形尺寸(外径)	mm	9.0~15.3	11.3	合格
绝缘标称厚度	mm	0.8	0.9	合格
***薄点厚度	mm	0.62	0.72	合格
护套标称厚度	mm	1.0	1.1	合格

***薄点厚度	mm	0.75	0.85	合格
(外观)表面质量	/	光滑、圆整	符合	合格
印刷标志情况	/	清晰、耐擦	符合	合格
电性能20 导体直流电阻	/km	4.95	4.89	合格
成品电压试验	kV/min	2.0/5(不击穿)	通过	合格
结论	合格			

产品使用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。

注名：根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品