

软管灌装封尾机 牙膏封口机,药用软管封口机

产品名称	软管灌装封尾机 牙膏封口机,药用软管封口机
公司名称	上海佳诚包装机械设备制造有限公司北京销售分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:灌装封口机 品牌:沪佳 型号:DGF-40
公司地址	中国 北京市 北京市丰台区南三环东路6号嘉业大厦B座1701室
联系电话	86 10 67627166 13901162731

产品详情

类型	灌装封口机	品牌	沪佳
型号	DGF-40	功率	4 (Kw)
重量	350 (kg)	适用瓶高	260 (mm)
适用瓶口直径	50 (mm)	适用瓶盖长度	260 (mm)
包装材料	软管	包装类型	软管
适用对象	牙膏	适用行业	医药

内热式牙膏管灌装封尾机dgf-40型

一、产品说明

产品能对直径 16- 60mm、高度60-258mm的塑料管、铝塑复合管的自动上管、对色标、灌装、封口、打印批号(日期)、切尾、出管、计数的自动包装机械. 整机采用进口原装plc控制, 进口原装变频调速, 气动原件采用 (airtac), 进口原装 (sick) 光电传感器, 原装进口热风机及高稳流量计形成的热风加热系统,从软管内壁吹热风,从而熔化塑料,再打齿纹 (条纹、斜纹) 及批号 (1-4组).具有封口牢固,速度快,不损伤封合部外表,封口外形美观,整齐.灌装物料接触部位全部采用不锈钢材料加工制成,可广泛用于日用化妆品、医药、牙膏、食品、润滑油、化工等行业.二、主要技术参数1、充填量5—60ml、30—120ml、40—170ml、60—250ml (可任意选择) 2、充填精度 $\pm 1.5\%$ 3、生产能力5—40pcs/min (据材料而异) 4、配用气源 $>0.5\text{mpa}$ $>0.14\text{m}^3/\text{min}$ 5、电压220v50hz 6、功率3.5kw 7、计数器0—999999pcs 8、外形尺寸1200 × 930 × 1600mm 9、重量450kg