

# PE给水管道

产品名称	PE给水管道
公司名称	山东环通复合材料有限公司
价格	87.00/米
规格参数	品牌:鑫环通 规格型号:50-600 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市安丘市凌河街道大路村西一公里
联系电话	0536-4399789 18605365768

## 产品详情

### 使用规定

#### 一般规定

管材、管件应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证。

管材存放、搬运和运输时，应用非金属绳捆扎，管材端头应封堵。

管材、管件存放、搬运和运输时，不得抛摔和剧烈撞击。

管材、管件存放、搬运和运输时，不得曝晒和雨淋;不得与油类、酸、咸等其它化学物质接触。

管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过一年。

山东环通复合材料有限公司

### 材料验收

接收管材、管件必须进行验收。先验收产品使用说明书、产品合格证、各项性能检验验收报告等有关资料。

验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并按现行国家标准《给水用(PE)聚乙烯材》进行规格尺寸和外观性能检查，必要时宜进行全面测试。

## 山东环通复合材料有限公司

### 存放

管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40 的库房或简易的棚内。

管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。堆放的高度不宜超过1.5米，当管材捆扎成1m×1m的方捆，并且两侧加支撑保护时，堆放高度可适当提高，但不宜超过3m,管件应逐层叠放整齐，应确保不倒塌，并且便于拿取和管理。

管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物。

管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。

### 搬运

管材搬运时，必须用非金属绳吊装。

管材、管件搬运时，应小心轻放，排列整齐。不得抛摔和沿地拖曳。

寒冷天气搬运管材、管件时，严禁剧烈撞击。

### 运输

车辆运输管材时，应放在平车底上，船运时，应放置在平坦的船舱内。运输时，直管全长应设有支撑，盘管应叠放整齐。直管和盘管均应捆扎、固定，避免相互碰撞，堆放触不应有可能损伤管材的尖凸物。

管件运输时，应按箱逐层叠放整齐，并固定牢靠。

管材、管件在运输途中，应有遮盖物，避免曝晒和雨淋。

关键词：山东潍坊，PE给水管，PE管