

# 水果硬度计

产品名称	水果硬度计
公司名称	海南地润农畜机械设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:地润农畜 型号:DR-FC 产地:海南
公司地址	海南省临高县临城镇半岛阳光
联系电话	13389809905

## 产品详情

水果硬度计数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析，具有自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除，绿色环保，10分钟无操作自动关机。

### 水果硬度计

#### 仪器介绍

果实硬度计又叫数显硬度计，主要用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度，用以判定水果的成熟程度，对培育良种，采摘时间，加工时间，收获储存，出口运输等采摘的合理掌握。

#### 功能特点

- 1、果实硬度计具有数据储存功能，可储存896个测试值。
- 2、保持峰值显示直至手动清零。
- 3、数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。
- 4、硬度计具有自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除。
- 5、绿色环保，10分钟无操作自动关机。
- 6、充电电池，具有低电压显示功能。
- 7、6位大屏幕显示。

## 技术参数

分辨率：0.01kg/cm<sup>2</sup>

单位：kg/cm<sup>2</sup>（×10<sup>5</sup>帕）

输出接口：RS232九孔插座

电源：充电电池充电器（充电电压100 ~ 240 V）

传感器结构：S型高精度传感器(内置式)

工作温度：5 ~ 35℃

相对湿度：15% ~ 80%RH

工作环境：周围无震源及腐蚀性介质

净重：450g

外形尺寸：230 × 66 × 36mm

## 量程

0.2 ~ 15Kg/cm<sup>2</sup>(×10<sup>5</sup>帕)

0.4 ~ 30Kg/cm<sup>2</sup>(×10<sup>5</sup>帕)

## 分度值

0.01Kg/cm<sup>2</sup>

## 压头直径

1# 11.1mm

2# 7.9mm

## 精度

±1%

## 显示方式

数显式

## 重量

约0.6kg

## 压头压入深度

10mm