

# 岩棉彩钢板钢结构聚氨酯封边岩棉板横挂板多少钱

产品名称	岩棉彩钢板钢结构聚氨酯封边岩棉板横挂板多少钱
公司名称	三河鑫顺明达建材有限公司
价格	130.00/平米
规格参数	防火等级:A 型号:1000 产地:北京
公司地址	顺义区李遂镇市场北路19号
联系电话	13717775652

## 产品详情

岩棉的特性 洁面涂层彩板 抗灰尘粘附性能，防止灰尘颗粒粘附在彩板表面。红外线反射性能降低建筑物表面温度，降低能耗，提高彩涂层的稳定性。印花涂层彩板 花纹逼真装饰效果，无论木纹还是石纹，均取样于真实材料，有逼真的装饰效果又有金属的强度。

### 浮雕压花彩板

具有新创意的彩色涂层，有金属的机械性能又有其装饰石材质感，极具仿真。钢卷采用宝钢、博思格、韩国钢铁等大型钢厂彩涂钢卷和不锈钢产品、彩色铝镁锰钢卷。岩棉的生产想法源于夏威夷。火山喷发之后，夏威夷岛上的居民在地上发现了一缕一缕熔化后的岩石。人们认为这是他们的火山女神的头发，质地柔软、细长温和。如今，人们对于岩棉的纤维结构了解更加深入，不断努力模仿 夏威夷火山岩石天然制造流程进行加工生产

，使岩棉得天独厚的特性成为工业建材的理想之选。生态自然：热传递方式有三种--传导、对流、辐射。传统的聚苯、聚氨酯等发泡材料是以阻隔、封闭的方式保温，无通透性。岩棉是通过纤维丝之间的密度间隙来改良热对流状况达到保温效果，和棉花、蚕丝、木材的保温原理一样，可以满足使用者的各种生物舒适要求。防火性能：岩棉产品由岩石制造而成，其熔点超过1000℃，因此具有防火性。隔热材料既不会引燃也不会助燃大火更不会产生有毒气体。憎水性能：岩棉产品具有憎水性，憎水率为98%，短期吸水（24小时内） $<0.5-1.0\text{kg/m}^3$ ，长期浸水风干后产品仍然不会变形，具有完全抗朽性，绝不会腐烂、生霉、变软和滋生细菌。无毒无害：科学验证岩棉纤维光滑柔软，可吸收、分解，不会助长真菌、霉菌和细菌的滋生，即使吸入人体亦可排出，在建筑物内使用对身体无害。

环保：废弃岩棉可以直接掩埋，整体可降解，不含有害化学物质，对环境无污染。