

优质产品 回流焊 无铅回流焊接机

产品名称	优质产品 回流焊 无铅回流焊接机
公司名称	深圳市飞欣达电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:无铅回流焊接机 品牌:飞欣达
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省温州乐清市育英路40号(温州办)/宁波市江东区曙光北路2055号25栋10
联系电话	86 0577 27812946/0755-61109628 13902486810

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	无铅回流焊接机
品牌	飞欣达	最大有效尺寸	4650*1105*1470 (mm)
型号	FG-3006C-S	产品别名	无铅回流焊
材料及附件	/	电流	/
用途	/	作用对象	/
作用原理	/	动力形式	/
重量	1100 (kg)	工作电压	/
焊接时间	/		

fg-3006c-s无铅回流焊

特点： 增压式强制循环热风系统。 温度超常报警功能。 ups保护功能。
双硬盘电脑配置。 长寿命高性能热风马达。 中英文繁体自由切换界面。

技术规格：

型号	fg-3006c-s	fg-3006c-sn	fg-3007c-s	fg-3007c-sn	fg-3008c-s	fg-3008c-sn
加热区数量	6温区：12加热		7温区：14加热		8温区：16加热	
冷却区数量	1个冷却温区					
pcb宽度	标准型：最大250mm					
pcb传输方向	l r/l r					
温度控制范围	室温 ~ 350					
温度控制精度	± 1					
三点温差	± 2					
加热区长度	2200mm		2500mm		2900mm	
pcb传输高度	900 ± 20mm					

网带宽度	300mm		
传输速度	50 ~ 1500mm		
锡膏种类	无铅锡膏或普通锡膏		
操作系统	windows 2000		
异常报警	温度超差 (恒温后温度超高或超低报警)		
氮气消耗量	10-18m3/h35 0 ~ 900pp	1-18m3/h350 ~ 900ppm	1-18m3/h350 ~ 900ppm
电源	380v 50/60hz 三相五线制		
启动功率	approx.20kw	approx.23kw	approx.26kw
正常功率	approx.5kw	approx.6kw	approx.7kw
外形尺寸	l3940 × w1105 × h1470mm	l4295 × w1105 × h1470mm	l4650 × w1105 × h1470mm
重量	1100kg	1300kg	1400kg
停电保护	ups保证电脑运行及pcb的正常输出		