

回流焊 无铅回流焊接机 飞欣达

产品名称	回流焊 无铅回流焊接机 飞欣达
公司名称	深圳市飞欣达电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:无铅回流焊接机 品牌:飞欣达
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省温州乐清市育英路40号(温州办)/宁波市江东区曙光北路2055号25栋10
联系电话	86 0577 27812946/0755-61109628 13902486810

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	无铅回流焊接机
品牌	飞欣达	最大有效尺寸	5050*1355*1470 (mm)
型号	FG-4008CD-SN	产品别名	无铅氮气回流焊
材料及附件	/	电流	/
用途	/	作用对象	/
作用原理	/	动力形式	/
重量	1400 (kg)	工作电压	/
焊接时间	/		

fg-4008cd-sn无铅氮气电脑回流焊锡机

特点： 增压式强制循环热风系统。 温度超常报警功能。 ups保护功能。
自动加油功能。 电动调宽功能。 双硬盘电脑配置。 氧量超常报警功能。
氧量闭环控制系统。

技术规格：

型号	fg-4006cd-s	fg-4006cd-sn	fg-4008cd-s	fg-4008cd-sn	fg-4010cd-s	fg-4010cd-sn
加热区数量	6温区：12加热		8温区：16加热		10温区：20加热	
冷却区数量	1个冷却温区		1个冷却温区		2个冷却温区	
pcb宽度	标准型：最大400mm					
pcb传输方向	l r/l r					
温度控制范围	室温 ~ 350					
温度控制精度	± 1					
三点温差	± 2					
加热区长度	2200mm		2900mm		3255mm	

pcb传输高度	900 ± 20mm		
网带宽度	560mm		
传输速度	50 ~ 1500mm		
道轨固定方式	前定或后定		
链条道轨调宽范围	标准型：最大35-400mm		
锡膏种类	无铅锡膏或普通锡膏		
操作系统	windows 2000		
异常报警	温度超差（恒温后温度超高或超低报警）		
氮气消耗量	15-25m3/h35 0 ~ 900pp	15-25m3/h35 0 ~ 900pp	15-25m3/h350 ~ 900pp
电源	380v 50/60hz 三相五线制		
启动功率	approx.31kw	approx.46kw	approx.56kw
正常功率	approx.6kw	approx.8.5kw	approx.10kw
外形尺寸	l3940 × w1355 × h1470mm	l4695 × w1355 × h1470mm	l5050 × w1355 × h1470mm
重量	1400kg	1700kg	2000kg
停电保护	ups保证电脑运行及pcb的正常输出		

选配表fg-4008cd-sn无铅氮气电脑回流焊锡机

项目	标准配置	选配项
运输方式	网带	网带+链条
链条材料	不锈钢	碳钢
冷却区数量	一个	两个
控制方式	电脑	电脑+按键
整机颜色	电脑灰	米黄+蓝色
plc系统	瑞士思博	德国西门子
冷却方式	自然风	冷风，冷水机
导轨	单导轨	双导轨