

# 锻钢硬密封球阀，浙江国技流体控制有限公司

产品名称	锻钢硬密封球阀，浙江国技流体控制有限公司
公司名称	浙江国技流体控制有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	Q347Y:DN300 浙江国技流体:GJOD 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇瓯北街道王家坞路东泰景园4栋503
联系电话	0577-67139778 15167752707

## 产品详情

### 产品采用标准

1、设计、制造按API 6D；2、结构长度按 ANSI B16.10；3、连接法兰：ANSI B16.5MSS-SP44；4、阀门检查和试验按API STD.598；5、承插端符合ASME B16.11；6、螺纹连接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1Q347Y锻钢高压固定球阀性能参数:

试验压 公称压力 ( Mpa )	压力级 ( Class )													
力 ( M 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 25.0 15.0 300 400 600 900 1500 pa )														
强度试 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24 37.5 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 38.4 验														
密封试 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 17.6 27.5 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 28.1 验														
气密试 0.5-0.7 验														
工作温 PTEE 150 PPL E 300 碳纤 350 度														
适用介 C：水、油、蒸气 P：硝酸类 ( 温度 200 ) R：醋酸类 ( 温度 200 质														

Q347Y锻钢高压固定球阀主要零件材料:

零件名称	材料			
材料代号	C	L	P	R
阀体 阀盖	WCB	ZG00Cr17Ni14	ZG1Cr18	ZG1Cr18 Ni12Mo

			Mo2 ( CF3M )	Ni9Ti ( CF8 )	2Ti ( CF8M )
球体	2Cr13				
阀杆	316L	1Cr18	1Cr18 Ni12Mo2Ti		
		Ni9Ti ( 304 )	( 316 )		
阀座密封面	PTFE、碳素纤维 + PTFE、对位聚苯				
螺柱 螺母	35	2Cr13 ( 420 )	1Cr18 Ni9 1Cr17Ni2 ( 431 )		
	35CrMoA ( B7 )				
	45 ( 2H )				
填料	V型PTFE、柔性石墨				