

机械用陶瓷滚筒包胶橡胶板之陶瓷橡胶板

产品名称	机械用陶瓷滚筒包胶橡胶板之陶瓷橡胶板
公司名称	郑州粘接新材料有限公司
价格	3600.00/平方
规格参数	品牌:天力合 宽度:500mm 厚度:15mm
公司地址	新郑市薛店镇中德产业园18#号楼1单元1层104
联系电话	0371-66631118 15638126963

产品详情

机械用陶瓷滚筒包胶橡胶板之陶瓷橡胶板

天力合采用含量95%三氧化二铝陶瓷块嵌入耐磨橡胶板中面制造成的陶瓷橡胶板，陶瓷橡胶板采用陶瓷块间距5mm，宽度500mm（共12排陶瓷块），长度可根据滚筒尺寸定制。

陶瓷橡胶板带RCN半硫化粘接层，是由郑州粘接新材料自己研制的免打磨粘接层。配合SA3000冷粘胶使用特好，金属表面需要打磨处理并涂刷金属处理剂SA3600。

陶瓷滚筒包胶时，金属处理剂SA3600在涂刷过程中，每罐SA3600金属底胶可涂刷5-6平方，冷粘胶SA3000在涂刷时，每平方每层仅需要300克。

陶瓷胶板是将表面带有凸起颗粒的氧化铝耐磨陶瓷片，按一定的排列规则硫化到橡胶板上。陶瓷橡胶板大大的提升了胶板的耐磨性，达到传统耐磨胶板的8-10倍

陶瓷胶板的橡胶主体为天然橡胶制作，物料纯度高，耐腐蚀、耐老化，柔韧性好，能够长时间保持良好的物理化学性能不变。

胶板上的陶瓷块表面带有颗粒凸起，对皮带抓着力大，在同等的负荷下可以降低皮带的张力，延长皮带的寿命。

而且有序排列的陶瓷块之间间隔一定距离，形成的沟槽能够使滚筒上的异物（粉尘、泥土、雨水等）及时排出，使滚筒具有独特的自我清洁功能，特别适合潮湿的工作环境。

适用范围:

耐磨陶瓷胶板主要用于各种恶劣的输送带工作环境中，包括潮湿、泥泞、粘舔及高磨损性物料运输工作。

产品规格：

订购号	宽度*厚度
ZJ-RCK-12	500mm*12mm
ZJ-RCK-15	500mm*15mm
ZJ-RCK-20	500mm*20mm