

# PBT SEF-515X 三菱 无卤 耐电痕 低VOC

产品名称	PBT SEF-515X 三菱 无卤 耐电痕 低VOC
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	21.60/kg
规格参数	型号:SEF-515X 品牌:三菱 类型:PBT
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

## 产品详情

销售方式

品牌经销

加工级别

注射/注塑

特性级别

无卤 阻燃

颜色

本色

可售卖地

全国

类型

标准料

加工：

(1) 酯交换法：酯交换法采用对苯二甲酸二甲酯（DMT）为原料，首先与1，4-丁二醇进行酯交换生成

对苯二甲酸二丁二醇酯，后者缩聚生成聚对苯二甲酸丁二醇酯。

(2) 连续直接酯化缩聚法：连续直接酯化缩聚技术比较复杂，由于过程物料都是在高温、高真空熔融状态下进行，对设备材质、设备结构、物料输送、反应条件控制都比较复杂。因此开发出多种技术。比较好的有；Lurgi Zemmer技术，其特点是采用酯化、预缩聚和缩聚三台反应器，缩聚反应器为一种卧式盘式反应器，单条生产线可达12万吨/年规模。

PBT 日本三菱工程 5308G30简介应用：

电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

汽车：

外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用）。