山特UPS不间断电源城堡系列3C3 HD (20-80kVA)

产品名称	山特UPS不间断电源城堡系列3C3 HD (20-80kVA)
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

山特城堡3C3 HD是山特城堡3C3经典产品系列的创新升级产品，山特城堡系列UPS秉承为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障为宗旨，不断对产品进行优化和更新。新一代3C3HD采用目前先进的电力电子及数字信号控制保护技术，则具有更高效率，更小体积，更高性能，更便捷操作等特点，能在各个行业领域为用户提供高品质电源保障。

采用新一代IGBT及三电平技术，在线效率高达96%，ECO模式高达99%
输出功率因数1.0，有效带载量提升10% 模块化设计，MTTR<30分钟 更高功率密度，占地面积节约50%
充电功率提升4倍，充电时间大幅减少 智能电容故障预警功能，进一步提升可靠性 智能电池管理功能
具有智能虚拟负载测试功能 5 ”彩色触摸屏，设备管理更便捷 标准支持铅酸，锂电等电池类型
支持4台并机，可并机共电池 支持电池冷启动

型号		3C3 HD-20K	3C3 HD-30K	3C3 HD-40K
额定容量		20KVA/20KW	30KVA/30KW	40KVA/40KV
输入	输入方式	三相+N线+地线		
	频率	50/60Hz，范围42 - 70Hz		
	功率因数	≥ 0.99		
	市电电压范围	201 ~ 478Vac线电压；116 ~ 276Vac相电压		
	旁路电压范围	338 ~ 458Vac线电压；195 ~ 264Vac相电压		
	输入电流谐波	<2%线性负载；<5%非线性负载		
输出	额定电压	230/400Vac，3相+N线+地线，（220/380，240/415可选）		
	功率因数	1.0		
	频率误差	同步旁路频率范围±4Hz		
	电压稳定性	稳态<1%		
	过载时间	102 ~ 110%负载60分钟，111 ~ 125%负载10分钟，126 ~ 150%负		
功能	在线双变换模式效率	高达96%		
	ECO节模式效率	高达99%		

	电池类型	VRLA铅酸电池，AGM，胶体电池，NiCad电池，锂电池		
	电池电压	320V~607V 默认432V		
	充电方式	智能电池管理		
	充电电流	25A	38A	50A
	并机能力	4台并机		
使用环境	环境温度	0 ~ 40 ° C		
	储藏温度	－15 ~ +55 ° C		
	环境湿度	5 ~ 95 %，无凝露		
	海拔高度	海拔1000米内无需降额，若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规		
尺寸	宽*深*高（mm）	330*668*521		
重量	净重(不含电池)	41kg	45kg	45kg
	毛重(不含电池)	50kg	55kg	55kg
安全标准	符合标准	GB4943；YD/T1095；GB/7260.2；IEC/62040		