

# 船用日标德标美标气动蝶阀

产品名称	船用日标德标美标气动蝶阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	压力:1.0-1.6Mpa 型号:GB/T3036 温度: 80 °
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

## 产品详情

### 船用美标双偏心蝶阀

ASIN公称压力PN150LB/300LB,阀体;铸

钢,铸钢,青铜,阀板; [不锈钢304#](#), [铝青铜](#)

, 阀座; PTFE/NBR,公称通径; 11/2" -40",适用介质; 海水淡水, 滑油, 使用温度; 温度不高压300 的水蒸气, 产品名称: 船用蝶阀 连接方式; [法兰](#); 对夹式; 凸耳式。结构型式; 中线型, 双偏心型 产品类型: A型、B型、AS型、BS型、CS型、SX型、ES型、QS型、DS型FSB型、FA型、FB型、FD型、FQ型 产品口径: DN40-1200 产品压力: 5K 10K 16K 0.6 1.0 1.6Mpa 125LB 150LB 300LB.

阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢,青铜. 阀板材料; 不锈钢, 球墨铸铁, 铝青铜, 铸钢。

阀座材料; NBR,PTFE FKM 产品简介: 制造标准: 中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质: 铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F1

1、F22、不锈钢、304、304L、316、316L

、铬钼钢、低温钢、钛[合金钢](#)

等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度: -196 -650 。连接方式: 内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、[卡箍](#)。驱动方式: 手动、气动、液动、电动。

船用蝶阀, 船用[手动蝶阀](#)

, 船用螺旋式蝶阀, 船用凸耳式蝶阀, 船用[电动蝶阀](#), 船用[气动蝶阀](#)

, 船用液压蝶阀, 船用[蜗轮蝶阀](#), 船用[不锈钢蝶阀](#), 船用青铜蝶阀, 船用[法兰蝶阀](#), 船用双[偏心蝶阀](#)。

本公司生产的蝶阀型号种类有: GB/T3036-94、GB/T3037-94、CBM3060、CBM3070、CBM0306

船用日标5K10K16K手动蝶阀 带反馈装置[信号蝶阀](#) 船用中线型蜗轮[对夹蝶阀](#)GB/T3036-94

船用日标双偏心蝶阀/法兰蜗轮蝶阀GB/T3037-94

船用日标液压蝶阀/船用液控/全不锈钢中心型液压蝶阀/双偏心全不锈钢液压蝶阀GB/T3036-94

GB/T3037-94 船用螺旋式蝶阀GB/T3036-94 船用LT型/凸耳式蝶阀(也叫梅花型蝶阀)GB/T3036-94

船用脱硫蝶阀 船用加长杆蝶阀(船用加长轴蝶阀) 法兰[伸缩蝶阀](#) 船用DIN型德标铸铁蝶阀

船用ANSI型美标碳钢蝶阀 船用双偏心蝶阀GB/T3037-94 船用不锈钢蝶阀GB/T3037-94