

LDT20-1超声波测厚仪

产品名称	LDT20-1超声波测厚仪
公司名称	合肥博艺仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:超声波测厚仪 品牌:博艺 型号:TT310超声波测厚仪
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道南、松林路东碧湖蓝庭3幢1-1403号
联系电话	0551-63500264 18019542918

产品详情

类型	超声波测厚仪	品牌	博艺
型号	TT310超声波测厚仪	测量范围	1.2—300mm (mm)
显示方式	四位大屏幕背光数字显示 ，可调对比度	电源电压	见参数 (V)
外形尺寸	见参数 (mm)		

功能特点|针对复合、未知材料已知厚度，反测精确声速；|设置上下限公差，超过自动报警；|中英文操作菜单；|状态提示功能。|适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其它任何超声波的良导体的厚度；|具有探头零点校准、两点校准功能，可对系统误差进行自动修正；|具有耦合状态提示功能；|有高亮度led背光显示，方便在光线昏暗环境中使用；|有剩余电量指示功能，可实现显示电池剩余电量；|具有自动休眠、自动关机等节电功能；|小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰；|公制与英制可选择。

技术参数

性能	ldt20-1
测量范围mm	0.7 ~ 250
分辨率mm	0.01
精度mm	0.1
声速范围m / s	5920
声速测量	.
中文菜单	.
高亮度led背光	.
点阵液晶	.
公英制转换	.
低电压显示	.

自动关机	.
外形尺寸	150 × 74 × 32mm
重量	245g
仪器的标准配置	ldt20-1
主机	1台
探头	l51
耦合剂	瓶
电池(aaa--节)	3v (2节aa尺寸碱性电池串联)
随机资料	1份
仪器箱	1个

探头技术参数

名称	型号	频率 (mhz)	探头直径	测量范围	最小管径	特性描述
标准探头	l58	5	10mm	0.8mm ~ 200.0mm(钢)	20mm × 3.0mm	常温使用(<
标准探头	l51	5	10mm	1.0mm ~ 250.0mm(钢)	20mm × 3.0mm	常温使用(<
微径探头	l77	7	6mm	0.7mm ~ 50.0mm(钢)	15mm × 2.0mm	用于薄壁及小弧面 (<60
粗晶探头	lz2	2	22mm	2.5mm ~ 350mm(钢)	20	用于铸铁等粗晶材 使用(<60
高温探头	lg5	5	14mm	2.0 ~ 100mm(钢)	30	用于温度小于300 量