

# 船用日标30K空气减压阀

产品名称	船用日标30K空气减压阀
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	压力:30K 型号:CB/T3656 减压:30-7
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

## 产品详情

船用法兰铸钢蒸汽减压阀：CBM1079-81、GB/T1852-93、CB/T3656-94、YQK-12、CB/T624-95

公称压力:进口压力：0.4-2.5MPa 出品压力：0.2-0.6MPa

0.6-1.2MPa（注：进口压力和出口压力的差不小于0.2MPa）公称口径:进口DN1=DN20-DN150

出口DN2=DN25-DN200 适用介质:温度不高于300 的水蒸汽

材料：阀体材料为ZG230-450，膜片材料为QSn6.5-0.1，弹簧材料为50CrVA 船用空气减压阀CB/T

3656-94、YQK-12适用介质：压缩空气 公称压力:进口压力：1.0、3.0MPa

出品压力：1.0-0.7，<0.7-0.2，0.4-0.05<> 公称口径：DN1=DN15-DN25DN2=DN20-DN32

材料：阀体材料为ZCuZn16Si4，阀盖为ZG230-450，弹簧材料为60Si2MnA

船用水减压阀CB/T624-95适用介质：淡水、海水 公称压力:进口压力：0.8-1.6MPa

出品压力：0.2-0.8MPa 公称口径：DN32-DN80 法兰连接标准：CBM1079-81材料：阀体和阀下盖为Z

CuSn5Pb5Zn5，阀盖为ZG230-450，阀盘为HSn62-1，阀杆材料为QA19-2，弹簧为60Si2MnA

船用外螺纹空气减压阀(带表)YQK-12 适用介质：空气 较高输入压力：4MPa 较高出口压力：1MPa

船用外螺纹全铜空气减压阀(带表)YQK-12 适用介质：空气 较高输入压力：4MPa

较高出口压力：1MPa 安装连接尺寸：输入接口:M27X1.5，可根据客户钢瓶定做接口

输出接口:M27X1.5 配置压力规格：输入:0-6MPa输出:0-1.6MPa 船用DIN型德标减压阀 JIS日标减压阀

ANSI/API美标减压阀 水减压阀：（又名稳压阀）分活塞式和膜片式两种。膜片式采用控制阀体内的启

闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀

后压力保持在一定范围内。根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度，再根据所需较大输出流量选择

其口径。决定阀的气源压力时，应使其大于较高输出压力0.1MPa。产品概述：公称压力：1.6MPa

工作介质：水 工作温度:0 < T 80 较高进口压力：1.6MPa

进口压力为1.6MPa时出口压力调节范围：0.10 ~ 0.60MPa 出厂设定出口压力：0.3MPa 一、用途和特点：

具有流量大，体积小，重量轻，稳定可靠，灵敏度高的优点。本产品主要零部件采用优质不锈钢、铜、

合金钢等抗腐蚀，不生锈，强度高的材料，保证本产品的性能和技术要求。 二、主要性能参数：

1、公称口径：进口G1、G2出口G1、G2 2、较高进口压力：3.0MPa 3、较高出口压力：1.0MPa

4、调压范围：0~1.0MPa 5、较大流量：3500m<sup>3</sup>/h 6、安全阀开启压力：1.25 ± 0.1MPa

7、介质：空气