新疆钢承板 乌鲁木齐压型钢板 西北地区楼承板加工厂 金诚博信钢板模板

产品名称	新疆钢承板 乌鲁木齐压型钢板 西北地区楼承板加工厂 金诚博信钢板模板
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 型号:压型钢板 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 13364790666

产品详情

新疆钢承板 乌鲁木齐市压型板 新疆楼承板厂家 新疆厚钢板模版

金诚博信楼层板商品型号规格楼层板铝型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高5 1 mm ~76mm.工程项目楼板楼层板与混凝土结构构造一同功效，系复合结构。楼层板铺装与钢柱联接，板端部与钢柱熔透焊接，正中间选用剪力钉与钢柱透过电弧焊接;楼层板间用专用型夹持钳牙齿咬合压孔联接;堵头用专用型热镀锌堵头板与楼层板及钢柱焊接。如果是带弧型区楼层板异形裁剪选用等离子切割机激光切割，其创口光洁，表层热镀锌层详细。楼层板电焊焊接选用手工制作电孤焊接，焊丝为E4303，直徑3.2mm，熔透电焊焊接点为16mm.原设计方案点焊间隔305mm，后将点焊提升1倍，以确保操作工作人员走动时楼层板不形变，现浇混凝土时楼层板端部不漏浆。当楼面层构造设计标高转变不一致时，采用加焊槽钢对策，使水平结构呈阶梯衔接，当减少设计标高时工字形梁腹板加焊镀锌角钢;上升设计标高时工字形梁翼缘加焊糟钢。当碰到楼板有预埋洞边时 规格一般是超过500mm×500mm时选用先开孔对策，即在钢柱上添焊槽钢托梁隔开，提升洞边弯曲刚度，网片钢筋在洞边断掉，并与槽钢电焊焊接;洞边规格低于500mm×500mm时采用后开孔对策，即在楼层板上提升堵头切分板，网片钢筋全线贯通，现浇混凝土成形后可弄断建筑钢筋。新疆省金诚博信建材有限公司主营业务岩棉夹心板、彩刚防火板材、玻璃丝绵夹芯板、金属屋面铝镁锰板、热镀锌C、Z型钢、各种各样型号规格彩钢瓦、楼层板、钢架结构、活动板房、压型板、彩钢夹芯板、保温泡沫板、挤塑聚苯板等。企业自创立至今，逐步完善，购入很多的优秀生产设备。消化吸收和应用技术专业的技术人才，持续开拓创新，信誉第一，并以严苛的产品品质操纵为根本宗旨，对商品在出厂的整个过程开展严苛的质量管理，并创建推行积极主动承担的售后维修服务。秉持“ 以客户为中心，奋发进取 ”的经营管理理念，为广大群众给予好的服务项目。欢迎惠顾！