

胶管总成-用于冶金连铸、石油钻探、工程机械等

产品名称	胶管总成- 用于冶金连铸、石油钻探、工程机械等
公司名称	济南市天桥区中美胶管经销处
价格	10.00/件
规格参数	材质:天然橡胶 产商/产地:河北省
公司地址	济南市天桥区济洛路160院内77号
联系电话	86 0531 80679110

产品详情

材质	天然橡胶	用途	冶金连铸、石油钻探、工程机械、矿山采掘及各类液压机械
产商/产地	河北省		

<p>高压胶管总成 一、本公司生产的高压胶管总成全部采用优质钢丝编织胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头，经专用工艺加工而成。根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（GB/T 10095）、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，安全可靠，安全系数高，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。二、使用介质及温度，油-30度至80度，水0度至80度，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。三、扣压形式：1. 剥外胶扣压 需剥去一定长度的外胶层，适用于gb/t 3683-92，gb/t 10544-03，din20022，sae100r1a/r2a等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2. 不剥外胶扣压 加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。3. 剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管saer12，din20023-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。</p>	

和胶管连接形式：1.全扣压式高压胶管接头。2.可拆式精装接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为q.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管总成。