

芜湖导静电地坪 导静电地坪施工 芜湖秀珀

产品名称	芜湖导静电地坪 导静电地坪施工 芜湖秀珀
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

如果要保证环氧地坪漆有良好的性能，首先要保证环氧地坪漆对混凝土基层有良好的粘结力。如果地坪漆的附着力不够，就会发生剥落，严重影响环氧地坪的美观和实用性能。可见环氧地坪漆的附着力尤为重要，但在实际施工中，你会发现环氧地坪的粘结力并不容易，因为它受很多因素的影响。

一、混凝土基面情况

环氧地坪施工前要检查混凝土基面的状况，一般来说，比较粗糙、干燥、坚硬的地坪是更好的混凝土基面。如果含水量高，松散的泥土会使地板和基层表面的油漆不粘。因此，芜湖导静电地坪，要在施工前清除所有松散层。

混凝土是一种多孔土。内部孔隙越多，地坪漆的渗透性越好，两者之间的附着力越好。因此，如果是旧地板，导静电地坪施工，尤其是已经涂刷过其他涂料的基层表面。施工前要完全打磨至有一定粗糙度并在地面上开孔。

二、环氧地坪材料的情况

环氧地坪漆是反应固化涂料固化反应放出的热量和温度对地坪漆的固化性能影响很大。

固化剂是影响固化温度的主要因素，所以如果要保证环氧地坪漆与基面的附着力，就要选择合适的固化剂。

三、施工工艺

施工工艺也是决定地坪质量的重要因素，也会影响环氧地坪漆与混凝土的附着力。

当局部地坪漆与基面的附着力不足时，地坪就会脱落。如果没有出现这些现象，施工前要对混凝土基层进行良好的处理，施工前基层要清洁、干燥、牢固。

环氧地坪漆对混凝土基层的附着力直接影响环氧地坪的使用寿命，因此在施工时特别注意每一道工序，

才能打造出环氧地坪。

环氧地坪涂料的优势

1, 施工周期短,基本上与混凝土浇筑时间统一。明显增强混凝土地面的抗压强度、抗折强度和耐磨性,导静电地坪厂家,比普通混凝土具有数倍的耐磨性。美观性强。形成一个高度、易清洁、防尘、防渗入的彩色地面。

2, 具有多种颜色可供选择。

关于环氧地坪涂料不同种类产品的特点以及适用范围就为大家介绍到这里,环氧地坪涂料作为集物理性能与美观效果优势于一体的地坪材料,导静电地坪多少钱一平方,可根据不同的用途要求设计多种方案,不同类型环氧地坪具有不同的特点优势,当然也适用于不同的场合。希望上述内容对大家有所帮助。

色彩是环氧地坪漆的一个重要指标,它直接关系到环氧地坪施工后的美观与装饰效果。伴随着地面工程的发展,环氧地面的色彩也越来越丰富。但在施工中,由于材料、作业等因素经常使环氧地坪变色。环氧树脂变色是指色漆褪色或由一种颜色变为另一种颜色。环氧地坪在施工过程中,经常会出现色泽不一致的情况,其原因可分为作业因素和质量因素。

质量因素:在于选择地坪漆厂家所生产的产品质量较为劣质,会有浮色、褪色等现象,因此选择好的环氧地坪厂家至关重要;

操作因素:即是在施工中的不当操作导致的,而操作引起的变色都是可以避免的。

芜湖导静电地坪-导静电地坪施工-芜湖秀珀(推荐商家)由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。行路致远,砥砺前行。芜湖秀珀地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为工程施工具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!