

山东青岛可移动岗亭 轻钢房屋 蜗居 出口房屋

产品名称	山东青岛可移动岗亭 轻钢房屋 蜗居 出口房屋
公司名称	青岛市城阳区金华胤金属制品厂
价格	1500.00/平方米
规格参数	型号:a 材质:钢架 产地/品牌:青岛
公司地址	中国 山东 青岛市城阳区 惜福镇牟家村
联系电话	86 0532 8798-0925 13884630488

产品详情

型号	a	材质	钢架
产地/品牌	青岛	种类	移动门卫亭
规格	3000*2400		

本产品用于各种用途的预制房屋。适当的外部尺寸使之可以吊起作为汽车运输及移动。房屋的框架属于轻钢结构，包含地面，房顶和四角骨架，它的外壁都钢板加pvc制成，这种建筑方式和材料特有的物理属性，为室内提供了舒适的环境。其所用的材料全是环保材料

所有构件都在工厂组装焊接完毕.顶部，墙面全部焊接，箱体钢板厚度1.2mm-1.5mm；

载重量5500kg -8500 kg

尺寸

外部尺寸为3000*3000

钢制骨架

结构:轻型钢结构，材质为q235全部2mm-3.5mm

表面:除锈,防锈漆（环氧富锌底漆）一道厚度: 30 μ m最后二道面漆厚度50 μ m

地面

室内地面地面结构：下横梁位16#槽钢，上横梁为70mmx40mmx2.5mm方管，立柱为钢折件3.5mm，材质为q235，地面檩条为方管80mmx40mmx2.0mm，固定采用两面焊接。

保温层:50mm岩棉板，

室内地面木板厚度为:18mm的多层板；

最上面层为2mm厚的抗耐磨pvc地板；

屋顶及墙面

屋面外层:韩式沥青瓦；

保温层: 50mm厚的岩棉容重为 80kg/m^3 ，放在30mm*50mm钢制檩条间；

面层:5mm厚度防火板

内部表面层为壁纸

墙面收边为木制或pvc角条收边；

厕所墙面及顶部

全部pvc防水板材内部隔热层和其他一致

门

出入门:0.8mm钢板钢质门,尺寸: 860*2050 mm，向外开。

窗

窗的构成:铝合金,白色,尺寸: 1200* 900mm玻璃厚度: 3mm双层,平开式，带纱窗；

外墙喷涂及密封

表面:pvc外墙给管不掉颜色。

密封胶：集装箱专用密封胶耐用温度 $70\text{c}^{\circ} \sim -30\text{c}^{\circ}$

电安装

电压：220v, 50hz~ 60hz

国标插座:3-5个

开关：单控开关1个

配电箱1个，带过载保护的断路器32a 2个，10a1个。

排风扇或通风口1台规格250mm*250mm材质：钢制或pvc

双管日光灯2个，40w

主电源电线及插座线：国标铜芯2.5-4m²

灯线国标铜芯软护套1.5 m²

所有的线全部使用pvc穿线管。