

桑拿房防水防火吸顶喇叭

产品名称	桑拿房防水防火吸顶喇叭
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-008 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

桑拿房防水防火吸顶喇叭,桑拿房吸顶喇叭供应商,桑拿房浴室卫生间防水防火吸顶喇叭生产厂家深圳市索想伟业科技有限公司

带后罩防水背景音乐浴室嵌入式吸顶天花喇叭。小型防水天花吸顶喇叭,冲凉房、卫生间、防潮吊顶音箱6W背景音乐音响开孔可以定制范围在100-210之间。高保真扬声器消防防火后罩防水防6.5寸全金属天花喇叭吸顶音箱。防水防火系列扬声器种类齐全,包括:天花扬声器,壁挂扬声器,号角,另外还有就是我们为消防广播专门开发的扬声器。

桑拿房防水防火吸顶喇叭产品特点:

- 桑拿房浴室卫生间防水防火吸顶喇叭高品质

防火——采用紧密且高强度的ABS材料

耐腐蚀——通过24小时的盐雾测试

更高的灵敏度——Y30磁铁,低碳钢T铁

- 桑拿房浴室卫生间防水防火吸顶喇叭高标准

符合EN54—24标准规范(后缀带“EN”的产品型号)

非危险——符合CE认证及RoHS标准规范

环保——采用无污染材料制成

· 桑拿房浴室卫生间防水防火吸顶喇叭易安装

人体工学设计，提升安装速度，节省成本。

防水防火吸顶喇叭是一系列经济实惠的通用型6W天花扬声器，适应不同场合安装要求。大气时尚的外观设计及美观的乳白色涂层，能与各种室内装潢完美搭配。

模块化天花扬声器有三种型号可选：

-直接嵌入型LM2-PCP06A

-配有ABS后桶嵌入式LM2-PCP06B

-防潮天花扬声器LM2-PCP06C

防水防火喇叭该系列扬声器具有优越的防潮防尘性能：紧致的面板设计，有效的防止水花溅入和灰尘飘落对扬声器内部结构的损害。全ABS材料设计，能够避免水珠附在面板表层对面板造成的腐蚀损伤。已获取IP54认证的LM2-PCP06C更对扬声器内部部件进行精密防水处理，该扬声器搭配底盒LM2-PM同时使用更通过IP55认证，非常适用于浴室、桑拿房等湿度较大的场所。

桑拿房防水防火吸顶喇叭可选配底盒LM2-PM的造型设计与面板风格一致，两者和谐相配，能够全面保护扬声器免受灰尘、掉落物的损害，并防止声音穿过天花板孔隙传播到邻近区域。扬声器面罩和底盒采用阻燃ABS材料制成，符合UL94V0标准，所有材料均符合CE和RoHS环保要求。

桑拿房防水防火吸顶喇叭特点：

- 可选配底盒

-平底窄边设计

-防潮防尘性能优异，符合IP54及IP55认证(LM2-PCP06C)

-符合CE与RoHS标准

桑拿房防水防火吸顶喇叭参数及图片展示：

立体声无线蓝牙传输方案，无线传输范围空旷大于10米；

人性化设计，自备横、竖两种悬挂孔安装，快捷方便；

工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色，黑白色可选；

个性化设计，自备横、竖两种悬挂孔安装，快捷方便；

配置5.25寸高保真低音单元和1.5寸高音单元，音色优美，语音还原度高；

内置D类2 X 30W功放电路，音质细腻，功率强劲；

高保真立体声设计，CD级音效；

电源采用AC100~240V宽电压供电方式，不受电压波动影响；

具有1路立体声线路输入、1路话筒输入、1路100V定压信号输入；

各输入通道都具有密封式电位器调节开关，防波尘防止调节杂音；

非常适用不方便布线的背景音乐场所使用；

输出功率：30 × 2@8 ；

输入灵敏度：0.5V；

输出频响：60Hz-18KHz/1W, ± 0.5dB；

谐波失真：20Hz-20KHz/1W, 0.05%；

阻尼系数 >200@8 /400Hz；

转换速率：30V/US；

通道分离度 >75dB(无计权)；

信噪比 >95dB(无计权)；

放大器类型：D类数字功放；

指示类型：电源指示灯；

保护类型：过温保护、过载保护、开关机静音；

输入类型：RJ45、莲花座、6.5插座、拔插式端子；

适用电源：AC110V-240V/50Hz-60Hz；

产品尺寸：170 × 185 × 250mm；

净重：4.7Kg (1对)

产品名称: 防水防潮吸顶扬声器天花喇叭

产品说明: 输入电压：100V

功率：3/6W

频率响应：330-16K Hz

灵敏度：85dB

扬声器：3 " 6.5 " 等规格

产品尺寸：12 × 8cm

重量：0.5Kg

安装尺寸：10cm

包装尺寸：62.5X25.5X20cm