

老化油处理公司 江苏老化油处理 威德环保

产品名称	老化油处理公司 江苏老化油处理 威德环保
公司名称	濮阳县威德环保化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西
联系电话	18803931388

产品详情

老化油泥的成分主要是：泥、水、催化剂、聚合物等及少量的油；破乳剂是一种表面活性剂,分子是由亲水的极性基团和亲油的非极性基团两部分组成,一端亲水,一端憎水。浮渣主要成分是：聚合氯化铝、聚bing烯酰胺药剂，通过气浮的聚合物；依据新海石化贵公司要求，濮阳县威德环保化工有限公司（以下简称我公司或乙方）本着环保技术发展、互助互赢目的，老化油处理施工，制定20吨/天老化油泥、浮渣、生物泥进行处理，通过我公司技术、设备设施、药剂等投资与运营，实现贵公司固体废弃物“减量化”处理，通过我公司技术处理中，打破以往的难处理、高成本处理等问题解决；为企业安全平稳生产环保事项做有力保障。

由于在yuan油的开采过程和集输过程中，有机会进行机械搅拌，并且油中又存在天然乳化剂，这就造成了油、水充分乳化和稳定的条件，老化油处理工艺，形成了yuan油乳状液。此工程投产运行后，运用该系统单独处理老化油，完全满足了设计需要的指标，外输油含水 <0 。通过采取重力沉降、加热、化学和电的综合处理方法，可以破坏乳化液油水界面膜的稳定性，使均匀分散的水颗粒合并成大水滴，利用油、水的比重差，水从yuan油中沉降下来。由于X2#一次沉降罐中的yuan油存放时间过长，yuan油粘度显著增大，流动性变差，水滴不易从乳化液中分离;而yuan油中那些起乳化剂作用的胶质或沥青质随时间的延长较均匀地分布到油水界面上，形成了牢固的乳化膜，油中的水滴不容易接触合并成大水珠从油中分离，江苏老化油处理，在电脱水器中不能形成水链，不能聚集成更大的水珠、靠比重差从油中沉降下来，对于这种乳化液脱水器已经不能实现破乳作用。

（4）劳苦人力破坏生产。我厂联合站来油成分复杂、地下采出液硫化物含量较高，脱水系统每年产生大量老化油，严重影响脱水装置的正常运行及污水处理效果。脱水器电场受老化油影响会产生明显波动，电流升高，电压下降，甚至后电场被破坏，输油含水超高，严重影响正常生产。在脱水器外可听见“啪

啪”的放电声，值班室内脱水柜发出报警声，脱水工既要调节脱水柜上的电流、电压复位键又要不断的去操作间调节脱水器的输油量及油水界面，十分辛苦，遇到这种情况，脱水工要“马不停蹄”的往返于值班室和操作间几十次甚至上百次。

老化油处理公司-江苏老化油处理-威德环保由濮阳县威德环保化工有限公司提供。（2）完善工艺的同时，研制优选适合该工艺运行的老化油破乳剂，优化加药方式及加药浓度，筛选抗波动性和广谱性较好的破乳剂，可以取得更好的脱水效果。濮阳县威德环保化工有限公司在含油废水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威德环保化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：靳总。