

液压鹰嘴剪机 钢筋液压鹰嘴剪

产品名称	液压鹰嘴剪机 钢筋液压鹰嘴剪
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

液压鹰嘴剪适用在不同的操作中，包括钢结构的破拆，废料钢的处理等应用中，能切割铁制材料，钢材，罐，管子等，鹰嘴钳特的设计和创新方式保证了运作和强大的切割力，较普通鹰嘴剪性能超出15%。

使用液压鹰嘴剪的理由

- 1、密闭式的厚钢板构造，破除和降低一切一边晃动或弯折形变。
- 2、别的刀头设计方案提升生产效率，便捷拆换刀头，那样能减少设备故障停机时间，提高工作效率。
- 3、强悍的油压缸提升了颚嘴的合闭力进而能弄断硬的不锈钢板材。
- 4、商品由的不锈钢板材生产制造，抗腐蚀解决和防潮设计方案，确保了工具的抗压强度和耐磨性能。
- 5、提升的液压传动系统能够防止系统软件超温，减少耗油量。

- 1、选择液压鹰嘴剪必须特别谨慎。

- 2、确保无人接近工装，以免造成伤害。随时保持工装在您的控制之下，以免造成伤害。使用清拆工装时，所有人员都应保持10m的较小安全距离。关闭所有车窗，确保所有必需的护板就位，穿上所有必需的防护装备。
- 3、清拆可能包含有气体、易燃物或危险化学品的管道、容器、储罐等设施时，可能会发生严重的人员伤亡。
- 4、在清除所有包容物之前，不得对这些设施进行任何清拆作业。
- 5、切割列车或起重机轨，发动机曲轴、焊接件、轴晕、轴和其它硬金属时都会增加切削刃和液压剪的磨损速度。
- 6、使用清拆工装平整工地或推倒直立的建筑物时可能损坏机器或清拆工装，使用正确的设备进行现场准备或保养操作。
- 7、将机器对准工作区，在向后移动的同时操作液压剪。
- 8、为避免对机器造成结构损坏，不要采用将液压剪的剪刀置于路面并移动机器。