

厦门泉州兵器室防护门 龙岩漳州保密室双锁防盗门厂家 GB17565-2007

产品名称	厦门泉州兵器室防护门 龙岩漳州保密室双锁防盗门厂家 GB17565-2007
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

指纹、人脸、密码三重开门方式

枪弹库防爆门、双锁甲级防盗安全门

1、锁具配置：智能型，双人电子密码锁，安装在内层防护门上，电子密码锁必须具备两人同时操作方可开启功能。

2、双人电子密码锁，锁具间距不小于2米，时间间距小于1秒，必须二人同时操作方可开启。并且能与指纹机实现联动功能，输入指纺能够开启此锁，锁具具备防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击等防破坏要求，锁被打开的静工作时间高于国0家行业规定。

深圳艾米安防专门生产金库门、枪弹库门、双锁防爆门、GB17565，2007保密室防盗安全门，全国优惠发货中，有检测证书包验收！

枪弹库门：

主要技术参数： 甲级，门扇厚度 70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。 门框的宽度、高度均符合GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门 2.1m*0.9m 外形尺寸：门框宽度和高度允许偏差 $\pm 3\text{mm}$ ，门框和门扇两对角线允许偏差 2mm； 防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到GB17565，2007。 库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。